

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический кромкорез ПРОМА UZ50 + манипулятор 3D

Артикул: 6001940



Характеристики

Вес	175 кг
Частота вращения шпинделя до	2800 об/мин

Цена без учета доставки: **1 572 550 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Толщина материала	от 7 до 70 мм
Минимальный размер материала	200 x 100 мм
Максимальный размер материала	не ограничен
Двигатель фрезерной головки	мощность 4 000 Вт/400 В/3-х фазный/50 Гц
Скорость резания	182,92 метров/минуту
Фрезерная головка	диаметр 85 мм с 5 сменными твердосплавными пластинами
Двигатель автоматической подачи	2 двигателя мощностью 120 Вт/400 В/3-х фазных/50 Гц
Масса машины (UZ-50 + манипулятор 3D)	175 кг
Угол наклона	Максимальная ширина фаски (P)
15° - 60°	плавная бесступенчатая регулировка

15°	62 мм (рекомендуется в 3 прохода)
20°	62 мм (рекомендуется в 4 прохода)
25°	56 мм (рекомендуется в 4 прохода)
30°	52 мм (рекомендуется в 5 проходов)
35°	51 мм (рекомендуется в 5 проходов)
40°	51 мм (рекомендуется в 5 проходов)
45°	50 мм (рекомендуется в 5 проходов)
50°	51 мм (рекомендуется в 5 проходов)
55°	51 мм (рекомендуется в 5 проходов)
60°	52 мм (рекомендуется в 5 проходов)

Автоматический кромкорез PROMA UZ50+ манипулятор 3D - очень эффективный, уникальный двухсторонний кромкообрезной станок для снятия фаски на заготовках из стали, нержавеющей стали и алюминия. Автоматическая подача, автоматическая регулировка скорости подачи с инвертором, 0-1,2 м/мин. Высокоскоростная фрезерная головка с очень износостойчивыми вставками,

Автоматическая подача, автоматическая регулировка скорости подачи с инвертором, 0-1,2 метров/минуту. Высокоскоростная фрезерная головка с очень износостойчивыми вставками. Максимальная ширина снимаемой фаски: 62 мм/15°, 50 мм/45°. Изменяемый угол наклона - 15-60° без замены каких-либо деталей. Толщина обрабатываемого материала 7—70 мм. Уникальный 3D манипулятор — обеспечивает простой быстрый поворот UZ50 на 180° для создания двухсторонних конических фасок, что обеспечивает значительную экономию рабочего времени. Уникальная система крепления "Quick System" позволяет осуществлять монтаж и демонтаж станка UZ50 в течение нескольких секунд без использования каких-либо инструментов. Кромкообрезной станок UZ50, «плавает» на МАНИПУЛЯТОР 3D и компенсирует неровности пола. Манипулятор 3D позволяет легко изменять высоту расположения станка относительно заготовки. Движение станка обеспечивается массивными колесами установлен на каретке. Возможность снимать фаски с манипулятором 3D или без. Возможность использовать манипулятор 3D, как стационарные станции. Электрическая схема заключена в ящик защищенный от пыли и оснащен всеми необходимыми устройствами безопасности.

Сформировано 29.04.2026 11:59 · KRATONSHOP.RU