

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический кромкооблицовочный станок KROM АВТОМАТ 2.0

Артикул: АВТОМАТ 2.0



Характеристики

Питание 380 В

Цена без учета доставки: **803 600 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Минимальная длина детали	100 мм
Минимальная ширина детали	45 мм
Толщина детали	10-45 мм
Скорость подачи	8/12/16 м/мин
Варианты скорости фрезерной группы (стандартный/максимальный)	9000/12000 обор. в мин.
Скорость узла полировки	1400 r/min
Мощность клеевой ванны	1250W
Мощность двигателя сервопривода толщины детали	25W
Мощность двигателя клеевого узла	440W
Мощность фрезерного узла	350W?2
Мощность узла полировки	180W?2
Мощность узла торцовки	350 W?2

Общая мощность	5.5 Kw
Диаметр выхода аспирации	100 мм
Размеры станка	3100x780x1420 мм
Размеры упаковки	2850x580x1420 мм
Масса	750 кг

KROM-AUTOMAT 2.0 - это полноразмерный автоматический кромкооблицовочный станок полного цикла. Выполняет следующие функции: предварительно подогревает торец детали, торцует кромку спереди и сзади, фрезерует по плоскости, циклюет и в финале полирует. Отличительными особенностями станка является: управление на русском языке, функция подогрева торца детали, регулировка толщины детали сервоприводом, узел торцовки состоящий из двух независимых двигателей. За счет длинной базы более стабилен при работе с большими заготовками, по сравнению с компактными кромкооблицовочными станками. Работает от сети в 380V. Дополнительно для запуска и эксплуатации потребуется компрессор и аспирация. Использование станка KROM-AUTOMAT 2.0 будет актуально как на производстве мебели под заказ, так и на серийном производстве.

Комплект поставки:

- Автоматический кромкооблицовочный станок KROM AUTOMAT 2.0
- Инструкция
- Упаковка

*Эта модель без прифуговки. С прифуговкой модель - [KROM AUTOMAT 2.0 Plus](#)

Сформировано 27.04.2026 12:18 · KRATONSHOP.RU