

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматический кромкооблицовочный станок KROM АВТОМАТ 2.0 plus

Артикул: AUTOMAT 2.0 plus

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Питание	380 В
---------	-------

Цена без учета доставки: **1 189 720 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Минимальная длина детали	100 мм
Минимальная ширина детали	50 мм
Толщина детали	10-45 мм
Толщина кромки	0.3-2 мм
Скорость кромкооблицовки	8 / 12 / 16 м/минуту
Напряжение	380 В
Общая мощность	8.15 кВт
Давление в системе	5 бар
Размер станка	3450x780x1420 мм
Размер в упаковке	3380*575*1520 мм

Масса станка 860 кг

Масса станка в упаковке 910 кг

KPOM-АВТОМАТ 2.0 plus это профессиональный, полноразмерный автоматический кромкооблицовочный станок проходного типа. Оснащен, всеми основными узлами для достижения отличного результата кромкооблицовки. Станок приклеивает кромку, обрубает ее от бобины, торцует в чистовую передние и задние свесы за счет двух независимых двигателей, фрезерует сверху и снизу по длине детали, циклюет радиусной циклей и полирует в финале. Отдельно хотелось бы отметить узел прифуговки, установленный в самом начале станка. Его задача это предварительное фрезерование торца детали. Именно с его помощью можно достичь максимального качества кромкооблицовки, устранив недостатки раскроя, такие как сколы или ступенька от подрезной пилы. Управление через тачскрин на русском языке. Три скорости кромкооблицовки.

Комплект поставки:

- Автоматический кромкооблицовочный станок KROM AUTOMAT 2.0 plus
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 13:43 · KRATONSHOP.RU