

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Автоматический кромкооблицовочный станок KROM AUTOMAT plus

Артикул: AUTOMAT plus

Гарантия лучшей цены!



#### Характеристики

Питание	380 В
---------	-------

Цена без учета доставки: **586 824 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Минимальная длина панели	120 мм
Минимальная ширина панели	100 мм
Толщина панели	10-45 мм
Толщина кромки	0,4-2 мм
Скорость подачи	8 м/мин
Давление воздуха	8 Бар
Мощность	2,74 кВт
Габариты в упаковке	2175x585x1400 мм
Вес в упаковке	620 кг

**KROM AUTOMAT PLUS** - компактный автоматический кромкооблицовочный станок полного цикла. Т.е после приклеивания детали нет необходимости в какой-то ручной доработке. Станок приклеивает кромку, предварительно отрубает ее от бобины, в чистовую торцует кромку заподлицо с деталью, фрезерует по длине (одновременно сверху и снизу), циклюет и в финале полирует. В отличие от младшего брата, станка KROM-AUTOMAT, в комплектацию добавлен узел радиусной циклевки. За счет добавления этого узла станок качественнее дорабатывает кромку ПВХ 2 мм, убирая «эффект волны» после прохождения фрезерного узла. Компактный размер позволит установить станок в относительно небольшом помещении. Высокое качество комплектующих и сборки. Все проданные станки данной серии продемонстрировали отличный результат кромкооблицовки. Станок хорошо держит настройки, а при необходимости легко перенастраивается между различными вариантами кромки.

**Комплект поставки:**

- Автоматический кромкооблицовочный станок KROM AUTOMAT plus
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.06.2026 07:31 · KRATONSHOP.RU