

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 0,5К 0,5kVA

Артикул: 63/5/9.



Характеристики

Мощность	0.5 кВт
----------	---------

Цена без учета доставки: **2 400 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип однофазный

Номинальная мощность 0,5 кВт

Диапазон регулирования напряжения 0 В / 250 В

Ток выходной максимальный 2 А

Рабочая частота 50 Гц

Диапазон температур от +5 до +40 °С

Относительная влажность не более 80%

Класс защиты IP20

Вес 3,3 кг

Габариты ДхШхВ 135x132x150 мм

Предназначен для плавного регулирования нагрузки при питании от сети 220, частотой 50Гц.

Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2-0,5К (ЛАТР TDGC2 0,5kVA) может использоваться:

-в качестве лабораторного автотрансформатора (ЛАТР);

-при наладке и тестировании промышленного и бытового электрооборудования;

-для поддержания в ручном режиме номинального напряжения на нагрузке переменного тока промышленного и бытового назначения;

-при длительном отклонении напряжения сети.

Синусоидальная форма выходного напряжения

Стрелочная индикация выходного напряжения

Усиленный щёточный узел

Клеммные колодки для подключения сети и нагрузки

Сформировано 08.05.2026 20:24 · KRATONSHOP.RU