

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Балансировочный стенд OPTIMUS OPT-53B

Артикул: OPT-53B



Характеристики

Напряжение	220 В
------------	-------

Цена без учета доставки: **56 760 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производитель OPTIMUS

Мощность 0.2 кВт

Питание 220 В; 230 В, 240 В; 110 В; 50Гц; 60 Гц

Точность балансировки 1 г

Диаметр диска 10"-24" (256-610 мм)

Транспортные характеристики

Длина, м 0.79

Ширина, м 0.595

Высота, м 1.07

Объем, м³ 0.5029535

НЕТТО, кг 98

БРУТТО, кг 100

Станок идеальное решение для шиномонтажных мастерских и СТО, обслуживающих широкий спектр транспорта. Максимальная грузоподъемность до 65 кг позволяет эффективно работать с колесами как легковых автомобилей, так и внедорожников и легкого коммерческого транспорта. Технология автоматического ввода двух параметров (расстояние и диаметр) и увеличенная скорость вращения 200 об/мин гарантируют высокую производительность: полный цикл занимает всего 8 секунд.

9 специализированных режимов балансировки: Включая стандартный DYN и несколько премиальных режимов ALU для сложных легкосплавных дисков. Станок легко адаптируется под любой тип колеса (DYN, ALU1, ALU2, ALU3, ALU4, ALU5, ALUS, ST), обеспечивая максимальную гибкость в работе

Промышленная скорость и точность: Благодаря времени цикла всего 8 секунд и точности измерений до 1 грамма.

Комплектация:

- Станок балансировочный - 1 шт.
- Набор из конусов для всех основных типов дисков (47-139 мм) - 4 шт.
- Защитный кожух - 1 шт.
- Быстрозажимная гайка - 1 шт.
- Калибровочный грузик (100 г) - 1 шт.
- Шиномонтажные клещи-молоток - 1 шт.

- Кронциркуль для измерения ширины диска - 1 шт.

Сформировано 21.06.2026 16:56 · KRATONSHOP.RU