

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Балансировочный стенд Wieder Kraft WDK-706222

Артикул: WDK-706222



Характеристики

| | |
|------------|-------|
| Напряжение | 220 В |
|------------|-------|

Цена без учета доставки: **56 202 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Максимальный диаметр колеса, мм | 1000 |
| Максимальный вес колеса, кг | 70 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,25 |
| Электроснабжение, В | 220 |
| Точность балансировки, г | ±1 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 200 |
| Диаметр диска, дюйм/мм | 10-24/265-615 |
| Ширина диска, дюйм/мм | 1,5-20/ 38-510 |
| Габариты, мм | 1060x710x1160 |
| Вес, кг | 119 |

Балансировочный станок WDK-706222 - с выносным дисплеем для работ по балансировке колес легковых автомобилей и легких грузовиков весом до 64 кг.

Три режима балансировки: DINAMIC (динамический), STATIC (статистический), ALU. Предусмотрены режимы пользовательской и заводской калибровки. Моторизованный привод повышает уровень точности балансировки до ± 1 грамма.

Конструктивные особенности:

- Моторизованный привод;
- Балансировка колес со стальными и алюминиевыми дисками;
- Выносной светодиодный дисплей для отображения измеряемых значений;
- Механическая линейка при помощи которой измеряется вылет колеса и диаметра;
- Высокий уровень безопасности;
- Защитный кожух колеса;
- Ячейки для балансировочных грузиков и инструмента;

Стандартная комплектация:

- Набор центрирующих конусов: 42-61, 49-95 и 89-158 мм;
- Кронциркуль;
- Быстросъемная гайка;
- Калибровочный груз 100г;
- Пластиковое разделительное кольцо;
- Протектор кольца;
- Резьбовой хвостовик вала;
- Клещи-молоток;
- Защитный кожух;
- Инструкция по эксплуатации.

Сформировано 07.04.2026 12:26 · KRATONSHOP.RU