

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Измельчитель BEAR CAT ECHO СН4420+ПСМ

Артикул: СН4420

www.kratonshop.ru



Характеристики

Максимальный диаметр ветвей	110 мм
-----------------------------	--------

Цена без учета доставки: **407 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр измельчаемого материала, (мм) 110

Двигатель B&S

Модель/тип двигателя 25Т/бензиновый

Максимальная мощность двигателя, (кВт/л.с.) 9,9/13,5

Тип стартера ручной

Тип подачи измельчаемого материала ручной

Вес, (кг) 240

Объем двигателя, (см?) 420

Номинальная мощность двигателя, (кВт) 7,0

Объем масла в картера двигателя, (л) 1,1

Тип охлаждения двигателя	воздушный
Объем топливного бака, (л)	6,6
Количество ножей измельчения, (шт.)	2
Тип ножей измельчения	двухсторонний
Размер ножей измельчения, (мм)	127 x 102 x 10
Диаметр ротора, (мм)	356
Вес ротора, (кг)	22,2
Скорость вращения ротора, (об/мин)	3000
Тип привода ротора	двухручьевой ремень
Внешний размер приемника подачи, (мм)	330 x 380
Внутренний размер приемника подачи, (мм)	127 x 127
Высота приемника подачи от земли, (мм)	1245
Желоб погрузки	опция
Колесная база, (мм)	1117
Размер колес	480/400-8
Счетчик моточасов	опция
Уровень звукового давления/шума, (дБ)	93/107
Длина/ширина/высота, (мм)	1900/1290/1140

Измельчитель BEAR CAT ECHO CH4420+ПСМ - обладает улучшенной производительностью, благодаря двойной ременной передачи, что гарантирует равные передачи мощности от двигателя к режущему лезвию, а также повышенной скорости вращения диска, что позволит оператору измельчить больше материала значительно быстрее. Оптимальный набор функций и улучшенная производительность идеальны для профессиональной работы в лесопарковом хозяйстве для быстрой расчистки площадок и уменьшения отходов, а также в ландшафтном дизайне для создания мульчирующего покрытия.

Особенности измельчителя веток Echo Bear Cat CH4420:

- Двигатель Briggs&Stratton 420 см3
- Максимальный диаметр загружаемых веток для изчисления (см): 11
- 2 двухсторонних ножа для измельчения
- Автоматическая подача
- Двухручьевой ремень привода ротора
- Четырехсторонний регулируемый контр-нож
- Складной фаркоп для удобного хранения

Комплектация:

- Измельчитель;
- Инструкция по эксплуатации;
- **ПСМ (паспорт самоходной машины).**