

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный BELMASH BDG-2 152/228

Артикул: S086A



Характеристики

Мощность 1.1 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **46 490 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 400
Длина, мм	700
Ширина, мм	790
Габариты упаковки, мм	720x350x620
Масса нетто, кг	51
Масса брутто, кг	54
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность, Вт/ кол-во фаз	1100/1

Характеристики сети, В/Гц	230/50
Длина шлифовальной ленты, мм	1 219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Скорость шлифовальной ленты, м/с	11
Угол наклона шлифовального ленточного узла, град.	0...+90
Диаметр шлифовального диска, мм	228
Номинальная частота вращения шлифовального диска на холостом ходу, об./мин.	2 850
Размер рабочего стола, Д?Ш, мм	250x150
Угол наклона рабочего стола, град.	0...+60
Размеры паза, мм	19x7
Тип паза	Т-образный
Диапазон углов углового упора, град.	-30...+30
Окраска станка	Порошковая
Диаметр патрубков для отведения стружки, мм	63,5/38
Размер рабочего стола шлифовального диска, Д?Ш, мм	300x150
Угол наклона рабочего стола шлифовального диска, град.	0...+45
Материал рабочего стола	алюминий
Материал основания	сталь

Станок шлифовальный BELMASH BDG-2 152/228 - самая мощная модель в линейке шлифовальных станков BELMASH. Корпус станка литой, алюминиевый. Рабочих столов два – отдельно для шлифования лентой и диском, это удобно, т. к. при переходе между операциями стол переустанавливать не требуется. Выполнены они из алюминия, имеют паз под установку углового упора. Угол наклона стола при ленточном шлифовании – от 0 до 60 град., при дисковом – от 0 до 45 град. Ленточный шлифовальный блок поворотный. Абразивные материалы стандартные: лента – 1219x152 мм, диск – диаметр 228 мм. В комплекте поставки предусмотрено сборное стальное основание, на которое станок крепится с помощью 4-х болтов. При желании станок можно установить на верстак. Двигатель асинхронный

Особенности:

- Т-образный паз;
- Диск и лента на одном станке;
- Регулировка угла наклона всех поверхностей;
- Прочная и надежная конструкция;
- Долгий срок службы.

Преимущества BELMASH BDG-2 152/228



Напольное исполнение

Станок установлен на сборную подставку, благодаря чему он надежно размещается на полу, но при желании оборудование можно закрепить на верстаке.



Различные регулировки

Ленточный блок имеет два фиксированных положения - вертикальное и горизонтальное. Рабочий стол ленточного шлифовального блока имеет диапазон наклона от 0 до +60 градусов. Рабочий стол дискового шлифовального блока имеет диапазон наклона от 0 до +45 градусов.



Безопасность

Для предотвращения случайного включения станка, выключатель оборудован ключом.



Простота

Простота смены ленточного полотна, благодаря удобному рычагу натяжения.



Два шлифовальных блока

Станок имеет два шлифовальных блока - дисковый, диаметром 228 мм и ленточный (ДхШ) 1219×152 мм. Кроме того и у ленты и у диска собственные рабочие столы с Т-образным пазом для установки углового упора.

Комплект поставки:

- Станок;
- Кожух шлифовального диска;
- Стол шлифовального диска;
- Диск шлифовальный;
- Стол шлифовальной ленты;
- Опора боковая, 4 шт.;
- Перекладина каркасного основания верхняя, 4 шт.;
- Кожух ведущего ролика;

- Упор угловой в сборе;
- Перекладина каркасного основания нижняя, 4 шт.;
- Ножка, 4 шт.;
- Ограничитель заготовки;
- Набор крепежа;
- Упаковка.

Сформировано 08.06.2026 23:34 · KRATONSHOP.RU