

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный BELMASH BDG-2 152/228

Артикул: S086A



#### Характеристики

Мощность	1.1 кВт
Питание	220 В

Цена без учета доставки: **46 490 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 400
Длина, мм	700
Ширина, мм	790
Габариты упаковки, мм	720x350x620
Масса нетто, кг	51
Масса брутто, кг	54
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность, Вт/ кол-во фаз	1100/1

Характеристики сети, В/Гц	230/50
Длина шлифовальной ленты, мм	1 219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Скорость шлифовальной ленты, м/с	11
Угол наклона шлифовального ленточного узла, град.	0...+90
Диаметр шлифовального диска, мм	228
Номинальная частота вращения шлифовального диска на холостом ходу, об./мин.	2 850
Размер рабочего стола, Д?Ш, мм	250x150
Угол наклона рабочего стола, град.	0...+60
Размеры паза, мм	19x7
Тип паза	T-образный
Диапазон углов углового упора, град.	-30...+30
Окраска станка	Порошковая
Диаметр патрубков для отведения стружки, мм	63,5/38
Размер рабочего стола шлифовального диска, Д?Ш, мм	300x150
Угол наклона рабочего стола шлифовального диска, град.	0...+45
Материал рабочего стола	алюминий
Материал основания	сталь

**Станок шлифовальный BELMASH BDG-2 152/228** - самая мощная модель в линейке шлифовальных станков BELMASH. Корпус станка литой, алюминиевый. Рабочих столов два – отдельно для шлифования лентой и диском, это удобно, т. к. при переходе между операциями стол переустанавливать не требуется. Выполнены они из алюминия, имеют паз под установку углового упора. Угол наклона стола при ленточном шлифовании – от 0 до 60 град., при дисковом – от 0 до 45 град. Ленточный шлифовальный блок поворотный. Абразивные материалы стандартные: лента – 1219x152 мм, диск – диаметр 228 мм. В комплекте поставки предусмотрено сборное стальное основание, на которое станок крепится с помощью 4-х болтов. При желании станок можно установить на верстак. Двигатель асинхронный

#### **Особенности:**

- T-образный паз;
- Диск и лента на одном станке;
- Регулировка угла наклона всех поверхностей;
- Прочная и надежная конструкция;
- Долгий срок службы.

## Преимущества BELMASH BDG-2 152/228



### Напольное исполнение

Станок установлен на сборную подставку, благодаря чему он надежно размещается на полу, но при желании оборудование можно закрепить на верстаке.



### Различные регулировки

Ленточный блок имеет два фиксированных положения - вертикальное и горизонтальное. Рабочий стол ленточного шлифовального блока имеет диапазон наклона от 0 до +60 градусов. Рабочий стол дискового шлифовального блока имеет диапазон наклона от 0 до +45 градусов.



### Безопасность

Для предотвращения случайного включения станка, выключатель оборудован ключом.



### **Простота**

Простота смены ленточного полотна, благодаря удобному рычагу натяжения.



### **Два шлифовальных блока**

Станок имеет два шлифовальных блока - дисковый, диаметром 228 мм и ленточный (ДхШ) 1219×152 мм. Кроме того и у ленты и у диска собственные рабочие столы с Т-образным пазом для установки углового упора.

### **Комплект поставки:**

- Станок;
- Кожух шлифовального диска;
- Стол шлифовального диска;
- Диск шлифовальный;
- Стол шлифовальной ленты;
- Опора боковая, 4 шт.;
- Перекладина каркасного основания верхняя, 4 шт.;
- Кожух ведущего ролика;

- Упор угловой в сборе;
- Перекладина каркасного основания нижняя, 4 шт.;
- Ножка, 4 шт.;
- Ограничитель заготовки;
- Набор крепежа;
- Упаковка.

Сформировано 13.05.2026 22:40 · KRATONSHOP.RU