

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный BELMASH BDG-2 152/228

Артикул: S086A

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность 1.1 кВт

Питание 220 В

Цена без учета доставки: **38 331 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 400
Длина, мм	700
Ширина, мм	790
Габариты упаковки, мм	720x350x620
Масса нетто, кг	51
Масса брутто, кг	54
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность, Вт/ кол-во фаз	1100/1
Характеристики сети, В/Гц	230/50
Длина шлифовальной ленты, мм	1 219

Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Скорость шлифовальной ленты, м/с	11
Угол наклона шлифовального ленточного узла, град.	0...+90
Диаметр шлифовального диска, мм	228
Номинальная частота вращения шлифовального диска на холостом ходу, об./мин.	2 850
Размер рабочего стола, Д?Ш, мм	250x150
Угол наклона рабочего стола, град.	0...+60
Размеры паза, мм	19x7
Тип паза	Т-образный
Диапазон углов углового упора, град.	-30...+30
Окраска станка	Порошковая
Диаметр патрубков для отведения стружки, мм	63,5/38
Размер рабочего стола шлифовального диска, Д?Ш, мм	300x150
Угол наклона рабочего стола шлифовального диска, град.	0...+45
Материал рабочего стола	алюминий
Материал основания	сталь

Станок шлифовальный BELMASH BDG-2 152/228 - самая мощная модель в линейке шлифовальных станков BELMASH. Корпус станка литой, алюминиевый. Рабочих столов два – отдельно для шлифования лентой и диском, это удобно, т. к. при переходе между операциями стол переустанавливать не требуется. Выполнены они из алюминия, имеют паз под установку углового упора. Угол наклона стола при ленточном шлифовании – от 0 до 60 град., при дисковом – от 0 до 45 град. Ленточный шлифовальный блок поворотный. Абразивные материалы стандартные: лента – 1219x152 мм, диск – диаметр 228 мм. В комплекте поставки предусмотрено сборное стальное основание, на которое станок крепится с помощью 4-х болтов. При желании станок можно установить на верстак. Двигатель асинхронный

Особенности:

- Т-образный паз;
- Диск и лента на одном станке;
- Регулировка угла наклона всех поверхностей;
- Прочная и надежная конструкция;
- Долгий срок службы.

Комплект поставки:

- Станок;
- Кожух шлифовального диска;
- Стол шлифовального диска;
- Диск шлифовальный;
- Стол шлифовальной ленты;
- Опора боковая, 4 шт.;
- Перекладина каркасного основания верхняя, 4 шт.;

- Кожух ведущего ролика;
- Упор угловой в сборе;
- Перекладина каркасного основания нижняя, 4 шт.;
- Ножка, 4 шт.;
- Ограничитель заготовки;
- Набор крепежа;
- Упаковка.

Сформировано 10.01.2026 00:47 · KRATONSHOP.RU