

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок BELMASH CBS-2400

Артикул: S010A

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.4 кВт
Максимальная глубина реза	103 мм

Цена без учета доставки: **52 070 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вид электродвигателя	Асинхронный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2 400
Номинальное напряжение, В	220
Высота, мм	960
Длина, мм	830
Ширина, мм	580
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1	1
Гарантийный срок службы, мес.	12
Габариты упаковки, мм	940x600x425

Масса нетто, кг	65
Масса брутто, кг	73

Распиловка

Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин.	2 850
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град.	0-45
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град.	0-45
Диаметр пильного диска, мм	280
Посадочный диаметр под пильный диск, мм	30
Макс. высота пропила пильным диском под углом 90 град.	103
Макс. высота пропила пильным диском под углом 45 град.	70
Максимальный угол наклона пильного диска, град.	45
Макс. высота пропила дисковой фрезой под углом 90 град.	25
Макс. высота пропила дисковой фрезой под углом 45 град.	15

Фрезерование дисковыми фрезами

Диаметр дисковой фрезы, мм	125
Толщина дисковой фрезы, мм	10
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм	30

Круглопильный станок BELMASH CBS-2400 - циркулярный станок. Предназначен для обработки древесины (цельной, kleеной древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры) пилением с ручной подачей заготовки. Для расширения рабочей поверхности, дополнительно можно приобрести боковой стол BELMASH CBS ST-01

Особенности:

- Продольная распиловка
- Продольная распиловка по ребру под углом
- Поперечная распиловка
- Поперечная распиловка под углом
- Отбор четверти
- Фрезерование дисковыми фрезами

Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца

Комплект поставки:

- Станок циркулярный
- Линейка направляющая
- Расклинивающий нож с защитным кожухом в сборе
- Толкатель
- Задний стол
- Стенка для фрезерования
- Крепежные изделия

- Диск пильный 280x32x3,2 z=24
- Руководство по эксплуатации



[Диски пильные](#)

Сформировано 09.01.2026 22:06 · KRATONSHOP.RU