

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос BELMASH DC2500-AT/400

Артикул: D139A



#### Характеристики

Производительность 42166.67 л/мин

Напряжение 380 В  
питания

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **37 655 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Система Air Tube	Да
Мощность	1500 Вт
Объем стружкосборника	157 л
Объем всасывания	2530 м3/час
Частота вращения крыльчатки	2800 об./ мин
Разрежение воздуха	1800 Па
Напряжение питающей сети	380 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер стружкосборника (ДхВ)	500x800 мм

Уровень фильтрации	5 мкм
Диаметр крыльчатки	300 мм
Диаметр входного патрубка	125 мм
Диаметры 4-х секционного переходника	97/93-68/63 ; 62/58-45/40 ; 39/35-39/35 ; 34/28,5-35/28,5 мм мм
Диаметр шланга подключения	100 мм
Размер фильтр-мешка (ДхВ)	500x850 мм
Количество входных патрубков	2 шт.
Фильтрующий элемент	Фильтр-мешок
Длина электрошнура	1,7 м
Тепловая защита	Да
Уровень звукового давления (шума)	85 дБ
Габаритный размер (ДхШхВ)	960x710x1940 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	910x580x570 мм
Масса нетто	37 кг
Масса брутто	41 кг

**Модель BELMASH DC2500-AT** – вытяжная установка (стружкоотсос) с мощностью 1500 Вт и подключением к однофазной сети. Подходит ко всем деревообрабатывающим станкам (фугоувальным, рейсмусовым, циркулярным, шлифовальным и т.п.).

#### Особенности

- Инновационная система очистки Air Tube
- Мощный двигатель 1500 Вт
- Одновременное удаление опилок от двух станков
- Стальная крыльчатка
- Четырехсекционный переходник
- Колеса для перемещения по мастерской

#### Конструкция:

- На основании размещены корпус установки и стойки. Двигатель асинхронный. Крыльчатка стальная. К выходному патрубку улитки и входному патрубку корпуса двумя зажимами крепится шланг с сечением 125 мм, по которому воздух попадает в разделительный корпус.
- Вытяжка оснащена фильтр-мешком из нетканого материала, который удерживает частицы до 5 мкм.
- На входной патрубок вытяжки (Ø125 мм) устанавливается адаптер с двумя входами по 100 мм, поэтому вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания, мощности для этого достаточно. В комплект поставки входит четырехсекционный переходник, благодаря которому можно подключиться не только к патрубкам с сечением 100 мм, но и 68, 45, 39, 35 мм.
- Установку легко перемещать, на нижней платформе имеются четыре поворотных колеса.

#### Модель оснащена инновационной системой Air Tube

### **Преимущества системы Air Tube:**

- увеличивает срок службы фильтрующего элемента
- сохраняет максимальную производительность установки на более долгий срок
- увеличивает эффективность процесса разделения отходов деревообработки на фракции.

Основной принцип системы Air Tube - это создание вращающегося воздушного потока за счет центробежной силы. Вращение потока воздуха разделяет частицы стружек, опилок и пыли от воздуха. Благодаря специальному разделителю более тяжелые частицы остаются в нижней части системы, а более легкие частицы с воздухом направляются внутрь верхнего фильтра для дальнейшей очистки.

С системой Air Tube вы будете реже очищать и менять фильтр-мешок, ощутимо сэкономите бюджет и время на обслуживание вытяжной установки.

### **Комплект поставки:**

- Стружкопылесос BELMASH DC2500-AT
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:52 · KRATONSHOP.RU