

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/1170AR

Артикул: S021A



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.74 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 152 мм

Размер рабочего стола 1170 мм

Цена без учета доставки: **67 880 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 300
Длина, мм	1 190
Ширина, мм	915
Количество строгальных ножей, шт	3
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	107
Масса брутто, кг	116
Характеристики питающей сети, В/Гц	220/50
Потребляемая (выходная) мощность Вт	1100(735)

Диаметр ножевого вала, мм	65
Размеры транспортной упаковки станок (ДхШхВ), мм	1250x533x375
Размеры транспортной упаковки станина (ДхШхВ), мм	520x405x730

Строгание

Размер подающего стола, мм	556
Размер приемного стола, мм	565
Длина строгальных столов, мм	1 170
Максимальная ширина строгания, мм	152
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	885x123
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	98
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Возможность установки строгального вала helical, spiral	да
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	Клиновой, А965
Размер ножей (ДхШхТ), мм	152,4x16x2,7
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	840

Фуговальный станок BELMASH J150/1170AR - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Параллельный упор позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 100 мм, к которому можно подключить вытяжную установку. Рабочий стол и параллельный упор выполнены из чугуна. Для безопасной работы станок оборудован литым защитным кожухом ножевого вала. Также в комплекте есть специальные упоры для подачи заготовки. Возможна замена ножевого вала на вал Helical или Spiral. Устройство выполнено на литой станине, оснащено подкатным приспособлением

Особенности:


- Возможность замены вала;
- Удобные упоры для рук;
- Защитный кожух;
- Размер подающего стола - 560 мм;
- Размер приемного стола - 570 мм;
- Длина строгальных столов - 1170 мм;
- Размеры параллельного упора - 750x113 мм;
- Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм;
- Литая станина.

Преимущества BELMASH J150/1170AR



Простота перемещения

Станок с легкостью перемещается по мастерской, благодаря колесной системе, установленной на основании.




Простота и удобство настройки глубины строгания

Механизм регулировки положения подающего стола позволяет быстро и удобно настраивать глубину снятия древесины.




Точность настройки глубины строгания

Шкала положения подающего стола позволяет выставить точную глубину строгания.



Чугунная конструкция станка

Основание, приемный и подающий столы, а также параллельный упор выполнены из чугуна, что значительно повышает точность и качество обработки древесины.



Безопасность

Удобный и эффективный механизм закрытия нерабочей поверхности строгального вала защитит вас от случайного попадания рук на ножевой вал при обработке заготовки.

Комплект поставки:

- Станок фуговальный;
- Параллельный упор;
- Кронштейн параллельного упора;
- Устройство установки ножей;
- Упоры для рук;
- Комплект ключей;
- Комплект метизов;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.

Сформировано 17.06.2026 10:28 · KRATONSHOP.RU