

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/1170AR

Артикул: S021A

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 0.74 кВт |
| Тип вала | с прямыми цельными ножами |
| Макс.ширина фугования | 152 мм |
| Размер рабочего стола | 1170 мм |

Цена без учета доставки: **52 816 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Высота, мм | 1 300 |
| Длина, мм | 1 190 |
| Ширина, мм | 915 |
| Количество строгальных ножей, шт | 3 |
| Материал рабочего стола | Чугун |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 5 000 |
| Масса нетто, кг | 107 |
| Масса брутто, кг | 116 |
| Характеристики питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая (выходная) мощность Вт | 1100(735) |

| | |
|---|--------------|
| Диаметр ножевого вала, мм | 65 |
| Размеры транспортной упаковки станок (ДхШхВ), мм | 1250x533x375 |
| Размеры транспортной упаковки станина (ДхШхВ), мм | 520x405x730 |

Строгание

| | |
|---|----------------|
| Размер подающего стола, мм | 556 |
| Размер приемного стола, мм | 565 |
| Длина строгальных столов, мм | 1 170 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 152 |
| Размеры параллельного упора (ДхВ), мм | 885x123 |
| Угол наклона параллельного упора | -45-0-45° |
| Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм | 98 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Возможность установки строгального вала helical, spiral | да |
| Материал параллельного упора | чугун |
| Ремень | Клиновой, А965 |
| Размер ножей (ДхШхТ), мм | 152,4x16x2,7 |
| Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм | 840 |

Фуговальный станок BELMASH J150/1170AR - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Параллельный упор позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 100 мм, к которому можно подключить вытяжную установку. Рабочий стол и параллельный упор выполнены из чугуна. Для безопасной работы станок оборудован литым защитным кожухом ножевого вала. Также в комплекте есть специальные упоры для подачи заготовки. Возможна замена ножевого вала на вал Helical или Spiral. Устройство выполненно на литой станине, оснащено подкатным приспособлением

Особенности:

- Возможность замены вала;
- Удобные упоры для рук;
- Защитный кожух;
- Размер подающего стола - 560 мм;
- Размер приемного стола - 570 мм;
- Длина строгальных столов - 1170 мм;
- Размеры параллельного упора - 750x113 мм;
- Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм;
- Литая станина.

Комплект поставки:

- Станок фуговальный;

- Параллельный упор;
- Кронштейн параллельного упора;
- Устройство установки ножей;
- Упоры для рук;
- Комплект ключей;
- Комплект метизов;
- Руководство по эксплуатации;

- Упаковка



Сpirальный вал



Ножи