

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок BELMASH J150/1170ARH с валом Helical

Артикул: S107A



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.74 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	152 мм
Размер рабочего стола	1170 мм

Цена без учета доставки: **101 640 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 300
Длина, мм	1 190
Ширина, мм	915
Количество строгальных ножей, шт	30
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	107
Масса брутто, кг	116
Характеристики питающей сети, В/Гц	220/50
Потребляемая (выходная) мощность Вт	1100(735)

Диаметр ножевого вала, мм	65
Размеры транспортной упаковки станок (ДхШхВ), мм	1250x533x375
Размеры транспортной упаковки станина (ДхШхВ), мм	520x405x730

### Строгание

Размер подающего стола, мм	556
Размер приемного стола, мм	565
Длина строгальных столов, мм	1 170
Максимальная ширина строгания, мм	152
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	885x123
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	98
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	Клиновой, А965
Размер ножей (ДхШхТ), мм	15x15x2,5
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	840

**Фуговальный станок BELMASH J150/1170ARN с валом Helical** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Параллельный упор позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 98 мм, к которому можно подключить вытяжную установку. Рабочий стол и параллельный упор выполнены из чугуна. Для безопасной работы станок оборудован литым защитным кожухом ножевого вала. Также в комплекте есть специальные упоры для подачи заготовки. Устройство выполнено на литой станине, оснащено подкатным приспособлением

### Особенности:

- На данную модель установлен вал helical (сегментированный) с 30 ножевыми пластинами. Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования
- Возможность замены вала;
- Удобные упоры для рук;
- Защитный кожух;
- Размер подающего стола - 556 мм;
- Размер приемного стола - 565 мм;
- Длина строгальных столов - 1170 мм;
- Размеры параллельного упора - 885x123 мм;
- Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм;
- Литая станина.

## Преимущества BELMASH J150/1170ARH



### Предустановленный helical вал

На станок предустановлен Helical вал, имеющий продленный срок службы ножей и более высокое качество обработки



### Точность настройки глубины строгания

Шкала положения подающего стола позволяет выставить точную глубину строгания.



### Простота перемещения

Станок с легкостью перемещается по мастерской, благодаря колесной системе, установленной на основании.



### Чугунная конструкция станка

Основание рабочих столов, сами приемный и подающий столы, а также параллельный упор выполнены из чугуна, что значительно повышает точность и качество обработки древесины.

### Комплект поставки:

- Станок фуговальный;
- Параллельный упор;
- Кронштейн параллельного упора;
- Устройство установки ножей;
- Упоры для рук;
- Комплект ключей;
- Комплект метизов;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 19.05.2026 18:41 · KRATONSHOP.RU