

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/1170ARH с валом Helical

Артикул: S107A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.74 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	152 мм
Размер рабочего стола	1170 мм

Цена без учета доставки: **101 640 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 300
Длина, мм	1 190
Ширина, мм	915
Количество строгальных ножей, шт	30
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	107
Масса брутто, кг	116
Характеристики питающей сети, В/Гц	220/50
Потребляемая (выходная) мощность Вт	1100(735)

Диаметр ножевого вала, мм	65
Размеры транспортной упаковки станок (ДхШхВ), мм	1250x533x375
Размеры транспортной упаковки станина (ДхШхВ), мм	520x405x730

Строгание

Размер подающего стола, мм	556
Размер приемного стола, мм	565
Длина строгальных столов, мм	1 170
Максимальная ширина строгания, мм	152
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	885x123
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	98
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	Клиновой, А965
Размер ножей (ДхШхТ), мм	15x15x2,5
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	840

Фуговальный станок BELMASH J150/1170ARN с валом Helical - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Параллельный упор позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 98 мм, к которому можно подключить вытяжную установку. Рабочий стол и параллельный упор выполнены из чугуна. Для безопасной работы станок оборудован литым защитным кожухом ножевого вала. Также в комплекте есть специальные упоры для подачи заготовки. Устройство выполнено на литой станине, оснащено подкатным приспособлением

Особенности:

- На данную модель установлен вал helical (сегментированный) с 30 ножевыми пластинами. Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования
- Возможность замены вала;
- Удобные упоры для рук;
- Защитный кожух;
- Размер подающего стола - 556 мм;
- Размер приемного стола - 565 мм;
- Длина строгальных столов - 1170 мм;
- Размеры параллельного упора - 885x123 мм;
- Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм;
- Литая станина.

Преимущества BELMASH J150/1170ARH



Предустановленный helical вал

На станок предустановлен Helical вал, имеющий продленный срок службы ножей и более высокое качество обработки




Точность настройки глубины строгания

Шкала положения подающего стола позволяет выставить точную глубину строгания.



Простота перемещения

Станок с легкостью перемещается по мастерской, благодаря колесной системе, установленной на основании.



Чугунная конструкция станка

Основание рабочих столов, сами приемный и подающий столы, а также параллельный упор выполнены из чугуна, что значительно повышает точность и качество обработки древесины.

Комплект поставки:

- Станок фуговальный;
- Параллельный упор;
- Кронштейн параллельного упора;
- Устройство установки ножей;
- Упоры для рук;
- Комплект ключей;
- Комплект метизов;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 09.06.2026 01:20 · KRATONSHOP.RU