

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок BELMASH J150/1170SAH с валом Helical

Артикул: S106A



#### Характеристики

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Напряжение питания    | 220 В    |
| Мощность              | 0.74 кВт |
| Тип вала              | Helical  |
| Макс.ширина фугования | 152 мм   |
| Размер рабочего стола | 1190 мм  |

Цена без учета доставки: **75 320 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |              |
|--|--------------|
| Высота, мм                                 | 990          |
| Длина, мм                                  | 1 190        |
| Ширина, мм                                 | 800          |
| Габариты упаковки, мм                      | 1220x540x365 |
| Длина ножей, мм                            | 152          |
| Количество строгальных ножей, шт           | 30           |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 4 800        |
| Масса нетто, кг                            | 93           |
| Масса брутто, кг                           | 99           |
| Характеристики питающей сети, В/Гц         | 220/50       |

Потребляемая (выходная) мощность Вт 1100 (735)

Диаметр ножевого вала, мм 65

### **Строгание**

Максимальная глубина резания за один проход, мм 3

Размер подающего стола, мм 556

Размер приемного стола, мм 565

Длина строгальных столов, мм 1 190

Максимальная ширина строгания, мм 152

Размеры параллельного упора (ДхВ), мм 745x115

Угол наклона параллельного упора -45-0-45°

Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм 98

Максимальная глубина строгания за один проход, мм 3

Материал параллельного упора чугун

Ремень клиновой, А762

**Фуговальный станок BELMASH J150/1170SAH с валом Helical** – предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Параллельный упор позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 100 мм, к которому можно подключить вытяжную установку. Рабочий стол и параллельный упор выполнены из чугуна. Для безопасной работы станок оборудован литым защитным кожухом ножевого вала. Также в комплекте есть специальные упоры для подачи заготовки. Устройство выполнено на литой станине, оснащено подкатным приспособлением

### **Особенности:**

- На данную модель установлен вал helical (сегментированный) с 30 ножевыми пластинами. Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования
- Набор ключей в комплекте;
- Малый вес;
- Простая настройка;
- Размер подающего стола - 556 мм;
- Размер приемного стола - 565 мм;
- Длина строгальных столов - 1190 мм;
- Размеры параллельного упора - 745x115 мм;
- Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм;
- Длительный срок службы.

### **Комплект поставки:**

- Станок фуговальный;

- Параллельный упор;
- Кронштейн параллельного упора;
- Устройство установки ножей;
- Упоры для рук;
- Комплект ключей;
- Комплект метизов;
- Руководство по эксплуатации;

- Упаковка



Сpirальный вал



Ножи