

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J150/1170SAH с валом Helical

Артикул: S106A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.74 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	152 мм
Размер рабочего стола	1190 мм

Цена без учета доставки: **76 250 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	990
Длина, мм	1 190
Ширина, мм	800
Габариты упаковки, мм	1220x540x365
Длина ножей, мм	152
Количество строгальных ножей, шт	30
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	4 800
Масса нетто, кг	93

Масса брутто, кг	99
Характеристики питающей сети, В/Гц	220/50
Потребляемая (выходная) мощность Вт	1100 (735)
Диаметр ножевого вала, мм	65

Строгание

Максимальная глубина резания за один проход, мм	3
Размер подающего стола, мм	556
Размер приемного стола, мм	565
Длина строгальных столов, мм	1 190
Максимальная ширина строгания, мм	152
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	745x115
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	98
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	клиновой, А762

Фуговальный станок BELMASH J150/1170SAN с валом Helical - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Параллельный упор позволяет осуществлять строгание под углом 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны. Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 100 мм, к которому можно подключить вытяжную установку. Рабочий стол и параллельный упор выполнены из чугуна. Для безопасной работы станок оборудован литым защитным кожухом ножевого вала. Также в комплекте есть специальные упоры для подачи заготовки. Устройство выполнено на литой станине, оснащено подкатным приспособлением

Особенности:


- На данную модель установлен вал helical (сегментированный) с 30 ножевыми пластинами. Такая конструкция дает лучшее качество обработки, особенно при работе с твердыми породами дерева или при высокой загрузке оборудования
- Набор ключей в комплекте;
- Малый вес;
- Простая настройка;
- Размер подающего стола - 556 мм;
- Размер приемного стола - 565 мм;
- Длина строгальных столов - 1190 мм;
- Размеры параллельного упора - 745x115 мм;
- Угол наклона параллельного упора - -45-0-45° мм;
- Длительный срок службы.

Преимущества BELMASH J150/1170SAH



Предустановленный helical вал

Предустановленный на станок строгальный вал Helical



Удобная регулировка параллельного упора

Параллельный упор имеет угол наклона 90 и 45 градусов во внешнюю и внутреннюю стороны.



Чугунная конструкция станка

Основные узлы станка, такие как приемный и подающий стол, параллельный упор, изготовлены из чугуна.



Патрубок для подключения стружкосборника

На станке предусмотрен патрубок для подключения системы аспирации диаметром 100 мм.

Комплект поставки:

- Станок фуговальный;
- Параллельный упор;
- Кронштейн параллельного упора;
- Устройство установки ножей;
- Упоры для рук;
- Комплект ключей;
- Комплект метизов;
- Руководство по эксплуатации;

- Упаковка.

Сформировано 29.04.2026 15:46 · KRATONSHOP.RU