

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1800AR

Артикул: S023A



Характеристики

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.7 кВт |
| Тип вала | с прямыми цельными ножами |
| Макс.ширина фугования | 203 мм |
| Размер рабочего стола | 1860 мм |

Цена без учета доставки: **113 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-----------------|
| Высота, мм | 1 290 |
| Длина, мм | 1 860 |
| Ширина, мм | 1 130 |
| Количество строгальных ножей, шт | 3 |
| Материал рабочего стола | Чугун |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 5 000 |
| Масса нетто, кг | 193 |
| Масса брутто, кг | 248 |
| Характеристики питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Тип электродвигателя | асинхронный, S1 |

| | |
|---|-----------------|
| Потребляемая мощность Вт | 1700 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 74 |
| Размеры транспортной упаковки станок (ДхШхВ), мм | 2030x607x305 |
| Размеры транспортной упаковки станина (ДхШхВ), мм | 920x460x680 |
| Строгание | |
| Размер подающего стола, мм | 888 |
| Размер приемного стола, мм | 890 |
| Длина строгальных столов, мм | 1 860 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 203 |
| Размеры параллельного упора (ДхВ), мм | 886x123 |
| Угол наклона параллельного упора | -45-0-45° |
| Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм | 100 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Возможность установки строгального вала helical, spiral | да |
| Материал параллельного упора | чугун |
| Ремень | клиновой, А1180 |
| Размер ножей (ДхШхТ), мм | 203,2x20x3 |
| Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм | 850 |

Фуговальный станок BELMASH J200/1800AR - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Имеет средние размеры, максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 203 мм. Все основные детали отлиты из чугуна, рабочие поверхности фрезерованы. Глубина регулировки подающего стола до 13 мм. Длина загрузочного/ приемного столов - 897/897. Удлинённый стол нужен для обеспечения прямолинейности. Даже довольно габаритная заготовка, уложенная на него, будут иметь надежную опору, оператору остается только перемещать ее в горизонтальной плоскости и немного прижимать к поверхности стола. Имеет подкатное приспособление. Возможна замена ножевого вала на вал Helical или Spiral.

Особенности:

- Набор ключей в комплекте
- Малый вес
- Простая настройка
- Размер подающего стола, мм 897
- Размер приемного стола, мм 897
- Длина строгальных столов, мм 1 832
- Размеры параллельного упора (ДхВ), мм 890x127
- Длительный срок службы

Комплект поставки:

- Станок фуговальный в сборе (фуговальные столы с режущей головкой)

- Упор параллельный в сборе
- Каретка параллельного упора
- Кронштейн каретки параллельного упора
- Кожух ножевого вала
- Кронштейн выключателя
- Упор для рук (толкатель) 2шт
- Комплект ключей
- Устройство для установки ножей
- Основание станка в сборе
- Выключатель
- Устройство перемещения станка с комплектом крепежа
- Патрубок отвода стружки
- Ремень А1180
- Комплект крепежа



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 28.05.2026 05:30 · KRATONSHOP.RU