

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/1800AR

Артикул: S023A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.7 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	203 мм
Размер рабочего стола	1860 мм

Цена без учета доставки: **113 990 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 290
Длина, мм	1 860
Ширина, мм	1 130
Количество строгальных ножей, шт	3
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	193
Масса брутто, кг	248
Характеристики питающей сети, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный, S1

Потребляемая мощность Вт	1700
Диаметр ножевого вала, мм	74
Размеры транспортной упаковки станок (ДхШхВ), мм	2030x607x305
Размеры транспортной упаковки станина (ДхШхВ), мм	920x460x680
Строгание	
Размер подающего стола, мм	888
Размер приемного стола, мм	890
Длина строгальных столов, мм	1 860
Максимальная ширина строгания, мм	203
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	886x123
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	100
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Возможность установки строгального вала helical, spiral	да
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	клиновой, А1180
Размер ножей (ДхШхТ), мм	203,2x20x3
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	850

Фуговальный станок BELMASH J200/1800AR - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. На станке можно выполнять фугование поверхностей. Имеет средние размеры, максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 203 мм. Все основные детали отлиты из чугуна, рабочие поверхности фрезерованы. Глубина регулировки подающего стола до 13 мм. Длина загрузочного/ приемного столов - 897/897. Удлинённый стол нужен для обеспечения прямолинейности. Даже довольно габаритная заготовка, уложенная на него, будут иметь надежную опору, оператору остается только перемещать ее в горизонтальной плоскости и немного прижимать к поверхности стола. Имеет подкатное приспособление. Возможна замена ножевого вала на вал Helical или Spiral.

Особенности:

- Набор ключей в комплекте
- Малый вес
- Простая настройка
- Размер подающего стола, мм 897
- Размер приемного стола, мм 897
- Длина строгальных столов, мм 1 832
- Размеры параллельного упора (ДхВ), мм 890x127
- Длительный срок службы

Комплект поставки:

- Станок фуговальный в сборе (фуговальные столы с режущей головкой)

- Упор параллельный в сборе
- Каретка параллельного упора
- Кронштейн каретки параллельного упора
- Кожух ножевого вала
- Кронштейн выключателя
- Упор для рук (толкатель) 2шт
- Комплект ключей
- Устройство для установки ножей
- Основание станка в сборе
- Выключатель
- Устройство перемещения станка с комплектом крепежа
- Патрубок отвода стружки
- Ремень А1180
- Комплект крепежа



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 17.06.2026 09:26 · KRATONSHOP.RU