

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J300/2100B

Артикул: S024A



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 304 мм

Размер рабочего стола 2240 мм

Цена без учета доставки: **240 340 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------------|
| Высота, мм | 1 105 |
| Длина, мм | 2 136 |
| Ширина, мм | 1 265 |
| Габариты упаковки, мм | 2240x750x1110 |
| Количество строгальных ножей, шт | 3 |
| Материал рабочего стола | Чугун |
| Частота вращения на холостом ходу, об./мин | 5 000 |
| Масса нетто, кг | 350 |
| Масса брутто, кг | 377 |
| Характеристики питающей сети, В/Гц | 380/50 |

| | |
|---|-----------------|
| Тип электродвигателя | асинхронный, S1 |
| Потребляемая (выходная) мощность Вт | 3500 (2200) |
| Диаметр ножевого вала, мм | 98 |
| Строгание | |
| Размер подающего стола, мм | 1035 |
| Размер приемного стола, мм | 1035 |
| Длина строгальных столов, мм | 2 240 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 304 |
| Размеры параллельного упора (ДхВ), мм | 1186x136 |
| Угол наклона параллельного упора | -45-0-45° |
| Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм | 125 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Возможность установки строгального вала helical, spiral | да |
| Материал параллельного упора | чугун |
| Ремень | Клиновой, А1397 |
| Размер ножей (ДхШхТ), мм | 304,8x29x3 |
| Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм | 800 |

Фуговальный станок BELMASH J300/2100B - один из самых крупных и мощных фуговальных станков представленных на данный момент под брендом BELMASH. Максимальная ширина обработки 304 мм. Все рабочие поверхности изготовлены из чугуна. Длина загрузочного/ приемного столов составляет - 1140/1140 мм. Станок оснащен литым защитным кожухом ножевого вала, также в комплекте имеются специальные упоры для подачи заготовки. Возможна замена ножевого вала на вал Helical.

Особенности:

- Большие возможности. Широкая рабочая поверхность и строгальный вал, а также мощный двигатель позволяют качественно обрабатывать заготовки шириной до 304 мм;
- Чугунные детали. Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор выполнены из чугуна, что повышает точность и качество обработки;
- Регулировка параллельного упора. Механизм изменения параллельного упора обеспечивает не только горизонтальное перемещение последнего, но и возможность выставить угол строгания от -45 до 45 градусов;
- Чистота. Станок оснащен патрубком для подключения стружкоотсоса диаметром 125 мм, что позволяет сохранять рабочее место в чистоте.

Преимущества BELMASH J300/2100B (2.88 кВт, 400 В)



Направляющие столов «Параллелограмм»

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это удобный и точный механизм перемещения столов




Чугунные детали станка

Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор выполнены из чугуна, а станина из листовой сварной стали.



Большие возможности

Широкая рабочая поверхность и строгальный вал, а также мощный двигатель позволяют качественно обрабатывать заготовки шириной до 304 мм.



Регулировка параллельного упора

Механизм изменения параллельного упора обеспечивает не только горизонтальное перемещение последнего, но и возможность выставить угол строгания от -45 до 45 градусов.



Возможность подключения стружкоотсоса

Станок оснащен патрубком для подключения стружкоотсоса диаметром 125 мм, что позволяет сохранять рабочее место в чистоте.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Параллельный упор в сборе
- Кронштейн параллельного упора
- Упоры для рук 2шт
- Устройство для установки ножей
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 08.05.2026 01:45 · KRATONSHOP.RU