

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок BELMASH J300/2100B

Артикул: S024A



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 304 мм

Размер рабочего стола 2240 мм

Цена без учета доставки: **235 590 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 105
Длина, мм	2 136
Ширина, мм	1 265
Габариты упаковки, мм	2240x750x1110
Количество строгальных ножей, шт	3
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	350
Масса брутто, кг	377
Характеристики питающей сети, В/Гц	380/50

Тип электродвигателя	асинхронный, S1
Потребляемая (выходная) мощность Вт	3500 (2200)
Диаметр ножевого вала, мм	98
<b>Строгание</b>	
Размер подающего стола, мм	1035
Размер приемного стола, мм	1035
Длина строгальных столов, мм	2 240
Максимальная ширина строгания, мм	304
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	1186x136
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	125
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Возможность установки строгального вала helical, spiral	да
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	Клиновой, А1397
Размер ножей (ДхШхТ), мм	304,8x29x3
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	800

**Фуговальный станок BELMASH J300/2100B** - один из самых крупных и мощных фуговальных станков представленных на данный момент под брендом BELMASH. Максимальная ширина обработки 304 мм. Все рабочие поверхности изготовлены из чугуна. Длина загрузочного/ приемного столов составляет - 1140/1140 мм. Станок оснащен литым защитным кожухом ножевого вала, также в комплекте имеются специальные упоры для подачи заготовки. Возможна замена ножевого вала на вал Helical.

#### **Особенности:**

- Большие возможности. Широкая рабочая поверхность и строгальный вал, а также мощный двигатель позволяют качественно обрабатывать заготовки шириной до 304 мм;
- Чугунные детали. Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор выполнены из чугуна, что повышает точность и качество обработки;
- Регулировка параллельного упора. Механизм изменения параллельного упора обеспечивает не только горизонтальное перемещение последнего, но и возможность выставить угол строгания от -45 до 45 градусов;
- Чистота. Станок оснащен патрубком для подключения стружкоотсоса диаметром 125 мм, что позволяет сохранять рабочее место в чистоте.

#### **Преимущества BELMASH J300/2100B (2.88 кВт, 400 В)**



### **Направляющие столов «Параллелограмм»**

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это удобный и точный механизм перемещения столов



### **Чугунные детали станка**

Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор выполнены из чугуна, а станина из листовой сварной стали.



### **Большие возможности**

Широкая рабочая поверхность и строгальный вал, а также мощный двигатель позволяют качественно обрабатывать заготовки шириной до 304 мм.



### **Регулировка параллельного упора**

Механизм изменения параллельного упора обеспечивает не только горизонтальное перемещение последнего, но и возможность выставить угол строгания от -45 до 45 градусов.



### **Возможность подключения стружкоотсоса**

Станок оснащен патрубком для подключения стружкоотсоса диаметром 125 мм, что позволяет сохранять рабочее место в чистоте.

### **Комплект поставки:**

- Станок в сборе
- Параллельный упор в сборе
- Кронштейн параллельного упора
- Упоры для рук 2шт
- Устройство для установки ножей
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:37 · KRATONSHOP.RU