

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J300/2100B

Артикул: S024A

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	304 мм
Размер рабочего стола	2240 мм

Цена без учета доставки: **185 432 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 105
Длина, мм	2 136
Ширина, мм	1 265
Габариты упаковки, мм	2240x750x1110
Количество строгальных ножей, шт	3
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	350
Масса брутто, кг	377
Характеристики питающей сети, В/Гц	380/50

Тип электродвигателя	асинхронный, S1
Потребляемая (выходная) мощность Вт	3500 (2200)
Диаметр ножевого вала, мм	98

Строгание

Размер подающего стола, мм	1035
Размер приемного стола, мм	1035
Длина строгальных столов, мм	2 240
Максимальная ширина строгания, мм	304
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	1186x136
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	125
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Возможность установки строгального вала helical, spiral	да
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	Клиновой, A1397
Размер ножей (ДхШхТ), мм	304,8x29x3
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	800

Фуговальный станок BELMASH J300/2100B - один из самых крупных и мощных фуговальных станков представленных на данный момент под брендом BELMASH. Максимальная ширина обработки 304 мм. Все рабочие поверхности изготовлены из чугуна. Длина загрузочного/ приемного столов составляет - 1140/1140 мм. Станок оснащен литым защитным кожухом ножевого вала, также в комплекте имеются специальные упоры для подачи заготовки. Возможна замена ножевого вала на вал Helical.

Особенности:

- Большие возможности. Широкая рабочая поверхность и строгальный вал, а также мощный двигатель позволяют качественно обрабатывать заготовки шириной до 304 мм;
- Чугунные детали. Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор выполнены из чугуна, что повышает точность и качество обработки;
- Регулировка параллельного упора. Механизм изменения параллельного упора обеспечивает не только горизонтальное перемещение последнего, но и возможность выставить угол строгания от -45 до 45 градусов;
- Чистота. Станок оснащен патрубком для подключения стружкоотсоса диаметром 125 мм, что позволяет сохранять рабочее место в чистоте.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Параллельный упор в сборе
- Кронштейн параллельного упора
- Упоры для рук 2шт

- Устройство для установки ножей
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации

Устройство



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 10.01.2026 00:04 · KRATONSHOP.RU