

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J300/2100BM

Артикул: S025A



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина
фугования 305 мм

Размер рабочего
стола 2240 мм

Цена без учета доставки: **232 740 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 170
Длина, мм	2 140
Ширина, мм	1 070
Габариты упаковки, мм	2240x810x1110
Количество строгальных ножей, шт	4
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	360
Масса брутто, кг	422
Характеристики питающей сети, В/Гц	380/50

Тип электродвигателя	асинхронный, S1
Потребляемая (выходная) мощность Вт	3500 (2200)
Диаметр ножевого вала, мм	98
Строгание	
Размер подающего стола, мм	1140
Размер приемного стола, мм	1140
Длина строгальных столов, мм	2 240
Максимальная ширина строгания, мм	305
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	1185x136
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	125
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Технические характеристики	
Возможность установки строгального вала helical, spiral	да
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	клиновой, А1397
Размер ножей (Д?Ш?Т), мм	304,8x29x3
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	805

Фуговальный станок BELMASH J300/2100BM - один из самых крупных и мощных фуговальных станков представленных на данный момент под брендом BELMASH. Максимальная ширина обработки 305 мм. Все рабочие поверхности изготовлены из чугуна. Длина загрузочного/ приемного столов составляет - 1140/1140 мм. Станок оснащен литым защитным кожухом ножевого вала, также в комплекте имеются специальные упоры для подачи заготовки. Возможна замена ножевого вала на вал Helical.

Особенности:

- Простая настройка;
- Размеры параллельного упора (ДхВ), мм 1195x137;
- Длительный срок службы.

Преимущества BELMASH J300/2100BM (2.88 кВт, 400 В)



Направляющие столов «Параллелограмм»

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это удобный и точный механизм перемещения столов



Чугунная конструкция станка

Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор изготовлены из чугуна, что позволяет осуществлять обработку заготовки с высокой точностью.



Ширина обработки 305 мм

Благодаря большой длине строгального вала возможна обработка заготовок шириной до 305 мм.



Регулировка глубины строгания

Каждому из столов соответствует собственный маховик регулировки высоты положения относительно строгального вала. Также на подающем столе имеется шкала отражающая глубину снятия древесины.



Безопасность работы

Механизм закрытия незадействованной части строгального вала исключает попадания рук в ножи. Кроме того в комплектации станка предоставляются специальные упоры для подачи заготовки.

Комплект поставки:

- Станок в сборе;
- Параллельный упор в сборе;
- Кронштейн параллельного упора;
- Упоры для рук 2 шт;
- Устройство для установки ножей;
- Комплект ключей;
- Комплект крепежа;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.

Сформировано 09.06.2026 01:18 · KRATONSHOP.RU