

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок BELMASH J300/2100BM

Артикул: S025A



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина  
фугования 305 мм

Размер рабочего  
стола 2240 мм

Цена без учета доставки: **232 740 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 170
Длина, мм	2 140
Ширина, мм	1 070
Габариты упаковки, мм	2240x810x1110
Количество строгальных ножей, шт	4
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000
Масса нетто, кг	360
Масса брутто, кг	422
Характеристики питающей сети, В/Гц	380/50

Тип электродвигателя	асинхронный, S1
Потребляемая (выходная) мощность Вт	3500 (2200)
Диаметр ножевого вала, мм	98
Строгание	
Размер подающего стола, мм	1140
Размер приемного стола, мм	1140
Длина строгальных столов, мм	2 240
Максимальная ширина строгания, мм	305
Размеры параллельного упора (ДхВ), мм	1185x136
Угол наклона параллельного упора	-45-0-45°
Наружный диаметр патрубка для отвода стружки, мм	125
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Технические характеристики	
Возможность установки строгального вала helical, spiral	да
Материал параллельного упора	чугун
Ремень	клиновой, А1397
Размер ножей (Д?Ш?Т), мм	304,8x29x3
Высота фуговальных столов над уровнем пола, мм	805

**Фуговальный станок BELMASH J300/2100BM** - один из самых крупных и мощных фуговальных станков представленных на данный момент под брендом BELMASH. Максимальная ширина обработки 305 мм. Все рабочие поверхности изготовлены из чугуна. Длина загрузочного/ приемного столов составляет - 1140/1140 мм. Станок оснащен литым защитным кожухом ножевого вала, также в комплекте имеются специальные упоры для подачи заготовки. Возможна замена ножевого вала на вал Helical.

#### Особенности:

- Простая настройка;
- Размеры параллельного упора (ДхВ), мм 1195x137;
- Длительный срок службы.

#### Преимущества BELMASH J300/2100BM (2.88 кВт, 400 В)



#### Направляющие столов «Параллелограмм»

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это удобный и точный механизм перемещения столов



### **Чугунная конструкция станка**

Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор изготовлены из чугуна, что позволяет осуществлять обработку заготовки с высокой точностью.



### **Ширина обработки 305 мм**

Благодаря большой длине строгального вала возможна обработка заготовок шириной до 305 мм.



### **Регулировка глубины строгания**

Каждому из столов соответствует собственный маховик регулировки высоты положения относительно строгального вала. Также на подающем столе имеется шкала отражающая глубину снятия древесины.



### **Безопасность работы**

Механизм закрытия незадействованной части строгального вала исключает попадания рук в ножи. Кроме того в комплектации станка предоставляются специальные упоры для подачи заготовки.

### **Комплект поставки:**

- Станок в сборе;
- Параллельный упор в сборе;
- Кронштейн параллельного упора;
- Упоры для рук 2 шт;
- Устройство для установки ножей;
- Комплект ключей;
- Комплект крепежа;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.

Сформировано 19.05.2026 19:20 · KRATONSHOP.RU