

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 204/210

Артикул: S091A

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. ширина строгания 204 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **34 865 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты (ШхДхВ) 590x785x550 кг

Масса 29 кг

Размер параллельного упора (ДхШ) 535x102 мм

Угол наклона параллельного упора 0...45 град.

Материал параллельного упора алюминий

Диаметр патрубка для отведения стружки 63 мм

Строгание

Максимальная ширина строгания 204 мм

Размер строгальных столов (ДхШ) 737x210 мм

Глубина строгания за один проход 0?2 мм

Материал строгальных столов	алюминий
Рейсмусование	
Макс. ширина рейсмусования	204 мм
Макс. глубина рейсмусования за один проход	2 мм
Макс. глубина рейсмусования за один проход по всей ширине	1,3 мм
Макс. высота заготовки при рейсмусовании	210 мм
Размер рейсмусового стола	285x204 мм
Подача	автоматическая
Скорость подачи	7 м/мин
Тип двигателя	Коллекторный
Мощность, Вт/ кол-во фаз	1500/1
Характеристики сети	230/50 В/Гц
Тип передачи	клиноременная
Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу	9000 об./мин
Диаметр ножевого вала	51 мм
Кол-во ножей	2 шт
Размер ножей	210x22x1,8 мм

Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 204/210 - предназначен для обработки заготовок из древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.).

Виды обработки:

- строгание (фугование) по пласти или кромкам
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- рейсмусование

Модель имеет настольное исполнение. Корпус сборный, выполнен из стали. Конструкция станка традиционная. Сверху осуществляется строгание/фугование заготовок.

Строгальные столы и параллельный упор выполнены из алюминия. Угол наклона упора регулируется.

Нижний рабочий стол – для рейсмусования, выполнен из стали. Нужная высота рейсмусования настраивается с помощью рукоятки. Вал оснащен двумя ножами.

Удаление отходов резания осуществляется через съемный кожух. Имеется токовая защита.

Комплектация:

- Станок фуговально-рейсмусовый
- упор параллельный в сборе
- кожух аспирации
- ограждение ножевого вала
- толкатель
- ручка
- набор ключей

- набор крепежа
- инструкция
- упаковка

Сформировано 03.04.2026 16:39 · KRATONSHOP.RU