

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 254/120

Артикул: S092A

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.8 кВт
Макс. ширина строгания	254 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **42 305 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	480
Длина, мм	970
Ширина, мм	710
Габариты упаковки, мм	1020x520x425
Масса нетто, кг	30
Масса брутто, кг	35
Размер параллельного упора, Д?Ш, мм	640x125
Угол наклона параллельного упора, град.	0...45
Материал параллельного упора	алюминий
Окраска	порошковая

Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	76
<b>Строгание</b>	
Максимальная ширина строгания, мм	254
Размер строгальных столов, Д?Ш, мм	920x254
Глубина строгания за один проход, мм	0-2
Материал строгальных столов	алюминий
<b>Рейсмусование</b>	
Максимальная ширина рейсмусования, мм	254
Максимальная глубина рейсмусования за один проход, мм	2
Максимальная глубина рейсмусования за один проход по всей ширине, мм	1,3
Максимальная высота заготовки при рейсмусовании, мм	120
Размер рейсмусового стола, мм	380x254
Материал рейсмусового стола	алюминий
Подача	автоматическая
Скорость подачи, м/мин.	7
Тип двигателя	Коллекторный
Мощность, Вт/ кол-во фаз	1800/1
Характеристики сети, В/Гц	230/50
Тип передачи	клиноременная
Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об./мин.	9 000
Диаметр ножевого вала, мм	51
Кол-во ножей, шт.	2
Размер ножей, мм	258x22x2,0

**Фуговально-рейсмусовый станок BELMASH JT-2 254/120** - станок предназначен для обработки заготовок из древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.).

#### **Виды обработки:**

- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- рейсмусование.

Модель имеет настольное исполнение. Корпус сборный, выполнен из стали. Верхние столы предназначены для строгания/фугования заготовок. Нижний рабочий стол – для рейсмусования. Строгальные и рейсмусовые столы, параллельный упор выполнены из алюминия. Угол наклона упора регулируется. Нужная высота настраивается с помощью рукоятки. Вал оснащен двумя ножами. Удаление отходов резания осуществляется через съемный кожух. Имеется токовая защита.

В отличии от модели JT-2 204/210 данная модель укомплектована подставкой, парой верхних толкателей, запасными ножами и устройством для их установки.

**Комплект поставки:**

- Станок фуговально-рейсмусовый
- Упор параллельный в сборе
- Кожух аспирации
- Ограждение ножевого вала
- Толкатель
- Ручка
- Набор ключей
- Набор крепежа
- Комплект ножей запасной 2 шт.
- Подставка
- Устройство для настройки строгальных ножей
- Толкатель верхний

Сформировано 03.04.2026 16:44 · KRATONSHOP.RU