

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу BELMASH MBS-440

Артикул: S270A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.37 кВт
Макс. диаметр заготовки	100
Макс. размер профиля	100x150
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-45°

Цена без учета доставки: **51 605 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	370 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Тип электродвигателя	Асинхронный
Режимы работы	S3
Тип передачи	Прямая
Длина полотна пилы	1470 мм
Скорость пильного полотна м/мин	45
Материал основания станка	Алюминий

Частота вращения вала двигателя	1440 об/мин.
Диаметр шкива пильного полотна	162 мм
Максимальный диаметр круглой заготовки при пилении под углом 90/45°	100/60 мм
Максимальный размер квадратной заготовки при пилении под углом 90/45°	100x100/60x60 мм
Максимальная размер прямоугольной заготовки при пилении под углом 90/45°	100x150/60x100 мм
Материал изготовления шкивов пильного полотна	Алюминий
Диапазон угла поворота пильной рамы	0...+45 °
Материал изготовления корпуса станка	Алюминий
Длина электрошнура	1,8 м
Уровень звукового давления (шума)	65 дБ
Габаритный размер (ДхШхВ)	650x640x730 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	715x370x460 мм
Масса нетто	26 кг
Масса брутто	28 кг

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-440 предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением. Пильная рама имеет возможность поворота на 45 градусов, что позволяет распиливать заготовку под нужным углом.

В комплекте станка предусмотрен ограничитель длины заготовки для серийного производства деталей одинаковой длины.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Пильное полотно, 1470x13x0,65 мм 14ТPI*
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 07.04.2026 12:13 · KRATONSHOP.RU