

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу BELMASH MBS-450VS

Артикул: S323A



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Макс. диаметр заготовки 115

Макс. размер профиля 100x150

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **54 395 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность 550 Вт

Напряжение питающей сети 230 В

Тип электродвигателя Коллекторный

Режимы работы S6-40%

Тип передачи	Механический
Высота рабочей поверхности относительно пола	610 мм
Длина полотна пилы	1638 мм
Скорость пильного полотна м/мин	25-60
Материал основания станка	Чугун
Частота вращения вала двигателя	1150-2850 об/мин.
Диаметр шкива пильного полотна	181 мм
Диапазон угла поворота тисков	0-45 °
Максимальный диаметр круглой заготовки при пилении под углом 90/45°	115/70 мм
Максимальный размер квадратной заготовки при пилении под углом 90/45°	115x115/70x70 мм
Максимальная размер прямоугольной заготовки при пилении под углом 90/45°	100x150/70x80 мм
Материал изготовления пильной рамы	Чугун
Материал изготовления шкивов пильного полотна	Чугун
Длина электрошнура	1,8 м
Уровень звукового давления (шума)	68 дБ
Габаритный размер (ДхШхВ)	1020x550x1340 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	880x410x460 мм
Масса нетто	44 кг
Масса брутто	46 кг

**Ленточнопильный станок BELMASH MBS-450VS** является высококачественным, удобным и надежным оборудованием, которое будет актуально в самых разных отраслях металлообработки. Станок предназначен для резки чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением. Данный станок позволяет получать точные и аккуратные резы, что делает его незаменимым, как для профессионалов, так и для любителей.

Станок представляет собой жесткую и прочную конструкцию, изготовленную из чугуна. Наличие поворотных тисков дает возможность резания заготовки под углом от 0 до 45°. Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих с подшипниками. Положение направляющих можно изменять под размеры заготовки. Легкость подъема пильной рамы обеспечивается за счет компенсирующей пружины. Пильное полотно натягивается вручную. Наличие ограничителя длины заготовки позволяет получать детали с высокой степенью повторяемости.

Модель BSM-450VS имеет электронную регулировку скорости вращения пильного полотна от 25 до 60 м/мин, дисплей с указанием скорости и кнопку сброса данных.

#### **Преимущества BELMASH MBS-450VS:**



#### **Плавная регулировка скорости**

Скорость пильного полотна можно выставить в диапазоне 25-60 м/мин. Это обеспечивает точный подбор оптимальной скорости реза для различных материалов и толщин заготовок



#### **Поворотные тиски 0-45°**

Легко резать под нужным углом без дополнительных приспособлений – нужно установить значение по шкале и работать с максимальной точностью



### **Пильная рама, основание, шкивы из чугуна**

Абсолютная устойчивость и отсутствие вибраций обеспечивают чистый рез, а прочность чугуна гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации



### **Компенсирующая пружина**

Подъем массивной рамы становится легким и комфортным, снижая усталость при частой работе



### **Серийное производство**

Ограничительный упор с фиксацией позволяет производить обработку заготовок с высокой степенью повторяемости



## Мобильность

Станок можно перемещать по мастерской благодаря двум колёсам и специальной ручке

## Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Тиски
- Ограничитель материала
- Подставка для станка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:31 · KRATONSHOP.RU