

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу BELMASH MBS-712CH/400

Артикул: S294A



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 180

Макс. размер профиля 300x180

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **131 120 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна 2360x20x0,9 мм

Тиски механические (ручные)

Скорость ленты 22, 33, 45, 65 м / мин

Максимальный диаметр 0°/45°, мм 180/125

Максимальный профиль 0°/45°, мм 300x180/125x180

Максимальный квадрат 0°/45°, мм 180x180/125x125

| | |
|-------------------|------------------------|
| Подача | гидравлический цилиндр |
| Питание | 380 В |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Вес, брутто/нетто | 124/148 кг |

Ленточная пила по металлу BELMASH MBS-712CH (380V) - универсальный ленточнопильный станок предназначен для резки металла в плоскости и под углом от 0° до 45°. Особенностью этого станка является упрощенная конструкция электронного блока, что позволяет сделать лучшее ценовое предложение на данный тип ленточнопильных станков.

Особенности:

- Поворотные тиски от 0 до 45°
- Гидравлическая система для автоматического опускания пильной рамы
- Станина и тиски из чугуна
- Мощный асинхронный двигатель 1100 Вт
- Регулируемые направляющие с подшипниками
- Ограничительный упор для серийных операций
- Подача СОЖ в зону резания
- Автоматическое выключение полотна после окончания процесса резания

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Ограничитель материала
- Подставка для станка
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 13:57 · KRATONSHOP.RU