

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P1500M

Артикул: S013A

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. ширина строгания	330 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **29 490 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	480
Длина, мм	550
Ширина, мм	640
Габариты упаковки, мм	630x410x480
Длина ножей, мм	330
Количество строгальных ножей, шт	2
Размер рабочего стола, Д x Ш, мм	330x238
Материал рабочего стола	Гранит
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	8 500
Масса нетто, кг	34

Масса брутто, кг	37
Характеристики питающей сети, В/Гц	230
Потребляемая (выходная) мощность Вт	1500
Ширина заготовки, мм	330
Высота заготовки, мм	152
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	355
Макс. глубина резания для заготовки шириной 152 - 330 мм, мм	0,8
Макс. глубина резания для заготовки шириной 19-152 мм, мм	2,4
Скорость подачи 1, м/мин	8

**Рейсмусовый станок BELMASH P1500M** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

#### Особенности:

- Изделие оснащено литым основанием с отверстиями для крепления к верстаку, несущими стойками, гранитным рабочим столом и откидывающимися удлинителями с ребрами жесткости.
- Стальной вал с двумя ножами двусторонней заточки, приводится во вращение коллекторным двигателем через ременную передачу.
- Крышка-фиксатор на сетевом выключателе, предотвращает несанкционированное включение. При возникновении перегрузки срабатывает защита.
- Модель оборудована индикатором строгания, отображающим высоту снятия за один проход, и рукояткой регулировки, перемещающей рабочую платформу.
- Установка конечной толщины обработки производится рукояткой точной настройки суммарной глубины строгания, расположенной на правом торце корпуса.
- Подача заготовки происходит автоматически.
- Обрезиненные ручки расположены по бокам верхнего ограждения корпуса.
- Для возврата предварительно обработанного материала и повторного прогона, в верхней части станка предусмотрены протяжные ролики.
- Наличие кожуха (крепится двумя винтами-барашками) и универсального адаптера (Ø53/100 мм) позволяет подключать устройство пылеудаления. Патрубок отвода отходов резания направляется как в правую, так и в левую сторону.

#### Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



## Ножи

Сформировано 29.04.2026 13:34 · KRATONSHOP.RU