

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок BELMASH P380RB

Артикул: S081A



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина  
строгания 381 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **143 440 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1150
Длина, мм	1 068
Ширина, мм	826
Габариты упаковки, мм	790x750x1175
Количество строгальных ножей, шт	3
Размер рабочего стола, Д x Ш, мм	510x381
Материал рабочего стола	Чугун
Частота вращения на холостом ходу, об./мин	5 000

Масса нетто, кг	198
Масса брутто, кг	231
Характеристики питающей сети, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	Асинхронный, S1
Мощность Вт	2200
Количество дополнительных столов, шт.	2
Материал дополнительных столов	Чугун
Максимальная глубина резания за один проход, мм	3
Ширина заготовки, мм	381
Высота заготовки, мм	203
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	305
Скорость подачи 1, м/мин	5
Скорость подачи 2, м/мин	9
Возможность установки строгального вала helical, spiral да	
Ремень	Z1525 (3 шт.)
Размер ножей (Д?Ш?Т), мм	384x24,5x3

**Рейсмусовый станок BELMASH P380RB** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм – рейсмусования.

#### Особенности:

- Подача осуществляется автоматически. Скорость зубчатого вала подачи регулируется и составляет 5 и 9 м/ мин, принимающий вал – цельный.
- Для снижения трения заготовки, на рабочем столе установлено два настольных ролика. Дополнительные столы также являются роликовыми.
- Установлен трех ножевой строгальный вал, который можно заменить на вал helical.
- В комплекте имеется специальное приспособление для установки ножей.
- Осуществлена система перемещения станка. Патрубок для отвода стружки имеет диаметр 100 мм. Со стороны подачи установлен ряд защитных упоров, предотвращающих отдачу заготовки во время процесса строгания.

#### Преимущества BELMASH P380RB




### **Возможность установки Helical вала**

Конструкция станка предусматривает замену стандартного строгального вала с прямыми ножами на вал helical.



### **Возможность изменения скорости автоподачи заготовки**

Станок имеет две скорости автоподачи 5 и 9 м / мин.



### **Высокая точность обработки**

Благодаря настраиваемой шкале, маховику регулировки положения рабочего стола, а также высокоточной обработке чугунных рабочих поверхностей, станок имеет высокое качество обработки



### **Высококачественный чугун**

Корпус станка и рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна



### **Прокатные ролики на верхней части станка**

Передача заготовок для повторной прогонки заготовок осуществляется с легкостью, благодаря прокатным роликам на верхней части станка

#### **Комплект поставки:**

- Станок рейсмусовый
- Стол дополнительный
- Основание станка
- Устройство для перемещения (педаль)
- Патрубок отвода стружки
- Крышка основания ножевого вала
- Зажим для провода
- Устройство установки ножей
- Шпонка для маховика регулировки высоты стола
- Маховик регулировки высоты стола
- Прокладка маховика регулировки высоты стола
- Ручка маховика регулировки высоты стола
- Набор крепежа
- Набор ключей
- Упаковка
  
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 08.06.2026 22:21 · KRATONSHOP.RU