

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок универсальный БЕЛМАШ СДМ-2000

Артикул: 63470

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

**Напряжение  
питания** 220 В

**Мощность** 2 кВт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота питающей сети	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Вид двигателя	асинхронный
Номинальная частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу	7700 об/мин
Номинальная частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу	2850 об/мин
Максимальная ширина строгания за один проход	230 мм
Диапазон глубины строгания за один проход	0-3 мм
Диапазон глубины пропила	0-85 мм
Максимальный диаметр пильного диска	250 мм

Диаметр посадочного отверстия	32 мм
Максимальный диаметр дисковой фрезы	125 мм
Диаметр концевой фрезы	6-12 мм
Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки	0-45 град
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления	-45-45 град
Размер пильного стола	732x456 мм
Размер столов при строгании	760x247 мм
Размер стола для фрезерования	470x190 мм
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1	1
Размер упаковки	806x793x445 мм
Масса станка с приспособлениями (не более)	49 кг

**Станок универсальный БЕЛМАШ СДМ-2000-** универсальное оборудование для обработки заготовок из древесины, подходит для использования как в частном хозяйстве, так и на небольших строительных площадках. На данном оборудовании можно производить такие операции как строгание (фугование) по плоскости или кромкам, строгание (фугование) под углом (по ребрам), распил вдоль и поперек волокон, распил вдоль волокон под углом с помощью линейки, распил поперек волокон под углом с помощью приспособления, фрезерование дисковыми фрезами и концевыми фрезами, сверление. БЕЛМАШ СДМ-2000 имеет: надежную конструкцию выполненную из металла, электродвигатель с защитой от перегрузок рассчитанный на продолжительную работу, плавную регулировку глубины строгания, подшипники скольжения в шарнирные пары строгальных столов, строгание и распиловку под углом. Для соблюдения чистоты на рабочем месте конструкцией предусмотрены вытяжные патрубки с возможностью подключения к стружкоотсосу. Станок прост в обслуживании и эксплуатации с быстрой переналадкой функций обработки.

**В комплекте поставки:**

ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом; линейка; ручка (винт-барашек) - 3 шт.; приспособление для поперечной распиловки под углом; держатель вертикальный; ключ; ограждение ножевого вала; кронштейн; стол фрезерный; вкладыш для фрезерования; патрон сверлильный 13-M12x1,25; крепежные изделия; руководство по эксплуатации.

Сформировано 08.06.2026 22:53 · KRATONSHOP.RU