

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок универсальный БЕЛМАШ СДМ-2000

Артикул: 63470

www.kratonshop.ru



Характеристики

**Напряжение
питания** 220 В

Мощность 2 кВт

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------------|
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Номинальная частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Вид двигателя | асинхронный |
| Номинальная частота вращения ножевого вала и концевой фрезы на холостом ходу | 7700 об/мин |
| Номинальная частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу | 2850 об/мин |
| Максимальная ширина строгания за один проход | 230 мм |
| Диапазон глубины строгания за один проход | 0-3 мм |
| Диапазон глубины пропила | 0-85 мм |
| Максимальный диаметр пильного диска | 250 мм |

| | |
|---|----------------|
| Диаметр посадочного отверстия | 32 мм |
| Максимальный диаметр дисковой фрезы | 125 мм |
| Диаметр концевой фрезы | 6-12 мм |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки | 0-45 град |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления | -45-45 град |
| Размер пильного стола | 732x456 мм |
| Размер столов при строгании | 760x247 мм |
| Размер стола для фрезерования | 470x190 мм |
| Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
| Размер упаковки | 806x793x445 мм |
| Масса станка с приспособлениями (не более) | 49 кг |

Станок универсальный БЕЛМАШ СДМ-2000- универсальное оборудование для обработки заготовок из древесины, подходит для использования как в частном хозяйстве, так и на небольших строительных площадках. На данном оборудовании можно производить такие операции как строгание (фугование) по плоскости или кромкам, строгание (фугование) под углом (по ребрам), распил вдоль и поперек волокон, распил вдоль волокон под углом с помощью линейки, распил поперек волокон под углом с помощью приспособления, фрезерование дисковыми фрезами и концевыми фрезами, сверление. БЕЛМАШ СДМ-2000 имеет: надежную конструкцию выполненную из металла, электродвигатель с защитой от перегрузок рассчитанный на продолжительную работу, плавную регулировку глубины строгания, подшипники скольжения в шарнирные пары строгальных столов, строгание и распиловку под углом. Для соблюдения чистоты на рабочем месте конструкцией предусмотрены вытяжные патрубки с возможностью подключения к стружкоотсосу. Станок прост в обслуживании и эксплуатации с быстрой переналадкой функций обработки.

В комплекте поставки:

ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом; линейка; ручка (винт-барашек) - 3 шт.; приспособление для поперечной распиловки под углом; держатель вертикальный; ключ; ограждение ножевого вала; кронштейн; стол фрезерный; вкладыш для фрезерования; патрон сверлильный 13-M12x1,25; крепежные изделия; руководство по эксплуатации.

Сформировано 07.04.2026 15:26 · KRATONSHOP.RU