

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок деревообрабатывающий BELMASH SDM-2500PRO

Артикул: S028A



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.5 кВт |

Цена без учета доставки: **67 536 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Вид электродвигателя | Асинхронный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Высота, мм | 512 |
| Длина, мм | 1 030 |
| Ширина, мм | 680 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
| Габариты упаковки, мм | 950x610x400 |
| Масса нетто, кг | 87,8 |

| | |
|---|---------|
| Масса брутто, кг | 91,6 |
| Распиловка | |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45x45 |
| Размер рабочей поверхности при распиловке ДхШ, мм | 872x532 |
| Диаметр пильного диска, мм | 315 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
| Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 280 |

Строгание

| | |
|--|----------|
| Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
| Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
| Размер столов при строгании, мм | 900x287 |
| Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Количество строгальных ножей на валу, шт. | 3 |
| Размер строгальных ножей (ДхШхВ), мм | 270x2x20 |
| Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |

Фрезерование дисковыми фрезами

| | |
|--|-------|
| Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
| Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |

Фрезерование/сверление концевыми фрезами

| | |
|---|---------|
| Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
| Номинальный размер фрезерного стола, Д?Ш, мм | 340x190 |
| Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |

Станок деревообрабатывающий многофункциональный BELMASH SDM-2500PRO - многофункциональный деревообрабатывающий станок, поставляющийся в уникальной комплектации, не имеющей аналогов среди продукции BELMASH.

Рекомендуем приобретать данную модель, если Вам нужен станок максимальной мощности, прочих характеристик и премиальной комплектации. Все это доступно только в модификации PRO.

Мы позаботились о наличии всех необходимых дополнительных компонентов и приспособлений. Для более качественной обработки был установлен трехножевой строгальный вал.

SDM-2500 PRO – это удобство, комфорт, безопасность по оптимальной цене.

Основные функции:

- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами, сверление.
- Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца



Преимущества BELMASH SDM-2500PRO




Обновленная комбинированная линейка

Обновленная комбинированная линейка, состоящая из рамной конструкции, направляющей линейки и приспособления распиловки под углом. Предназначена для ориентации заготовки относительно режущего инструмента и обеспечения ее поступательного, прямолинейного, продольного движения. Шкалы линейки - износостойкие, нанесены порошковым методом окрашивания с ультрафиолетовым отверждением.



Стальной трехножевой строгальный вал

Строгальный вал выполнен из стали. На нём, как и в профессиональном оборудовании, установлено три ножа. При той же скорости вращения вала, это обеспечивает более гладкую и качественную обработку поверхностей при строгании.



Прижимное устройство в комплекте

Приспособление предназначено для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 63 мм. Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности, облегчает подачу материала и улучшает чистоту обработки заготовки.



Устройство фрезерное в комплекте

Используется для сверления, фрезерования пазов в древесине при помощи концевых фрез. Два прижима обеспечивают фиксацию заготовки (максимальная высота 100 мм).



Патрубки для подключения вытяжной установки

Наличие трех патрубков: на кожухе отведения стружки при строгании, на кожухе пильного диска, на ограждении пильного диска, позволяют подключить вытяжную установку для удаления древесных отходов в процессе работы.



Подставка в комплекте

Подставка представляет собой металлическую каркасную конструкцию для установки станка с помощью болтового соединения.

Подставка оснащена двумя колесами для удобства перемещения станка.



Боковой прижим в комплекте

Боковой прижим фиксирует заготовку к направляющей линейке во время распиловки и фрезерования дисковой фрезой, увеличивая безопасность и удобство при работе на станке.

Комплектация*:

- Станок деревообрабатывающий многофункциональный - 1 шт
- Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом - 1 шт
- Линейка комбинированная - 1 шт
- Винт-барашек - 3 шт
- Держатель вертикальный - 1 шт
- Скоба вертикального держателя - 1 шт
- Ключ кольцевой - 1 шт
- Ключ рожковый - 1 шт
- Ограждение ножевого вала - 1 шт
- Кронштейн ограждения ножевого вала - 1 шт
- Ограждение фрезы концевой - 1 шт
- Вкладыш для фрезерования - 1 шт
- Кожух - 1 шт
- Толкатель - 1 шт
- Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2500 (в упаковке) - 1 шт
- Подставка БЕЛМАШ П-2 (в упаковке) - 1 шт
- Прижим боковой SC-01 (в упаковке) - 1 шт
- Устройство фрезерное MD-01 - 1 шт
- Диск пильный 315?3,2/2,2?30 мм 24Т - 1 шт
- Нож строгальный 270x2x20 мм - 1 шт
- Комплект ножей строгальных (запасной) 270x2x20 мм, 3 шт.

- Патрон сверлильный 13-M12x1,25 - 1 шт
- Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт
- Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт
- Комплект крепежных изделий - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Комплект вкладышей противозумных - 1 шт
- Очки защитные - 1 шт
- Маска защитная - 1 шт

***Точную комплектацию смотрите в инструкции на станок**

Сформировано 17.04.2026 10:13 · KRATONSHOP.RU