

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04  
р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811  
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок деревообрабатывающий BELMASH SDM-2500PRO

Артикул: S028A



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.5 кВт

Цена без учета доставки: **67 536 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Вид электродвигателя	Асинхронный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2 500
Номинальное напряжение, В	230
Высота, мм	512
Длина, мм	1 030
Ширина, мм	680
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1	1
Габариты упаковки, мм	950x610x400
Масса нетто, кг	87,8

Масса брутто, кг	91,6
<b>Распиловка</b>	
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин.	2 850
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град.	0-45
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град.	-45x45
Размер рабочей поверхности при распиловке ДхШ, мм	872x532
Диаметр пильного диска, мм	315
Посадочный диаметр под пильный диск, мм	30
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной	280

### **Строгание**

Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин	7 700
Максимальная глубина резания за один проход, мм	3
Максимальная ширина строгания, мм	270
Размер столов при строгании, мм	900x287
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град.	0-45
Количество строгальных ножей на валу, шт.	3
Размер строгальных ножей (ДхШхВ), мм	270x2x20
Угол заточки ножей строгальных, град.	40
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм	65

### **Фрезерование дисковыми фрезами**

Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин	2 850
Диаметр дисковой фрезы, мм	125
Толщина дисковой фрезы, мм	10
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм	30
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм	22,5

### **Фрезерование/сверление концевыми фрезами**

Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин.	7 700
Номинальный размер фрезерного стола, ДхШ, мм	340x190
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм	12

**Станок деревообрабатывающий многофункциональный BELMASH SDM-2500PRO** - многофункциональный деревообрабатывающий станок, поставляющийся в уникальной комплектации, не имеющей аналогов среди продукции BELMASH.

Рекомендуем приобретать данную модель, если Вам нужен станок максимальной мощности, прочих характеристик и премиальной комплектации. Все это доступно только в модификации PRO.

Мы позаботились о наличии всех необходимых дополнительных компонентов и приспособлений. Для более качественной обработки был установлен трехножевой строгальный вал.

**SDM-2500 PRO** – это удобство, комфорт, безопасность по оптимальной цене.

**Основные функции:**

- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами, сверление.
- Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца



**Преимущества BELMASH SDM-2500PRO**




**Обновленная комбинированная линейка**

Обновленная комбинированная линейка, состоящая из рамной конструкции, направляющей линейки и приспособления распиловки под углом. Предназначена для ориентации заготовки относительно режущего инструмента и обеспечения ее поступательного, прямолинейного, продольного движения. Шкалы линейки - износостойкие, нанесены порошковым методом окрашивания с ультрафиолетовым отверждением.



#### **Стальной трехножевой строгальный вал**

Строгальный вал выполнен из стали. На нём, как и в профессиональном оборудовании, установлено три ножа. При той же скорости вращения вала, это обеспечивает более гладкую и качественную обработку поверхностей при строгании.



#### **Прижимное устройство в комплекте**

Приспособление предназначено для безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 63 мм. Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности, облегчает подачу материала и улучшает чистоту обработки заготовки.



#### **Устройство фрезерное в комплекте**

Используется для сверления, фрезерования пазов в древесине при помощи концевых фрез. Два прижима обеспечивают фиксацию заготовки (максимальная высота 100 мм).



#### **Патрубки для подключения вытяжной установки**

Наличие трех патрубков: на кожухе отведения стружки при строгании, на кожухе пильного диска, на ограждении пильного диска, позволяют подключить вытяжную установку для удаления древесных отходов в процессе работы.



#### **Подставка в комплекте**

Подставка представляет собой металлическую каркасную конструкцию для установки станка с помощью болтового соединения.

Подставка оснащена двумя колесами для удобства перемещения станка.



#### **Боковой прижим в комплекте**

Боковой прижим фиксирует заготовку к направляющей линейке во время распиловки и фрезерования дисковой фрезой, увеличивая безопасность и удобство при работе на станке.

#### **Комплектация\*:**

- Станок деревообрабатывающий многофункциональный - 1 шт
- Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом - 1 шт
- Линейка комбинированная - 1 шт
- Винт-барашек - 3 шт
- Держатель вертикальный - 1 шт
- Скоба вертикального держателя - 1 шт
- Ключ кольцевой - 1 шт
- Ключ рожковый - 1 шт
- Ограждение ножевого вала - 1 шт
- Кронштейн ограждения ножевого вала - 1 шт
- Ограждение фрезы концевой - 1 шт
- Вкладыш для фрезерования - 1 шт
- Кожух - 1 шт
- Толкатель - 1 шт
- Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2500 (в упаковке) - 1 шт
- Подставка БЕЛМАШ П-2 (в упаковке) - 1 шт
- Прижим боковой SC-01 (в упаковке) - 1 шт
- Устройство фрезерное MD-01 - 1 шт
- Диск пильный 315?3,2/2,2?30 мм 24Т - 1 шт
- Нож строгальный 270x2x20 мм - 1 шт
- Комплект ножей строгальных (запасной) 270x2x20 мм, 3 шт.

- Патрон сверлильный 13-M12x1,25 - 1 шт
- Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт
- Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт
- Комплект крепежных изделий - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Комплект вкладышей противозумных - 1 шт
- Очки защитные - 1 шт
- Маска защитная - 1 шт

**\*Точную комплектацию смотрите в инструкции на станок**

Сформировано 14.05.2026 05:07 · KRATONSHOP.RU