

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок деревообрабатывающий BELMASH SDMR-2500

Артикул: S041A



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.5 кВт

Цена без учета доставки: **75 320 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Вид электродвигателя	Асинхронный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2 500
Номинальное напряжение, В	230
Высота, мм	570
Длина, мм	1 030
Ширина, мм	680
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Гарантийный срок службы, мес.	12
Габариты упаковки, мм	1000x645x450
Гарантия от производителя	Да

Масса нетто, кг 90

Масса брутто, кг 93

### **Распиловка**

Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. 2 850

Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. 0-45

Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. -45...+45

Размер рабочей поверхности при распиловке Д?Ш, мм 872x528

Диаметр пильного диска, мм 315

Посадочный диаметр под пильный диск, мм 30

Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной 280

Максимальная толщина распиливаемого материала, мм 117

### **Строгание**

Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин 7 700

Максимальная глубина резания за один проход, мм 3

Максимальная ширина строгания, мм 270

Размер столов при строгании, мм 912x284

Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. 0-45

Количество строгальных ножей на валу, шт. 3

Размер строгальных ножей (Д?Ш?В), мм 270x2x20

Угол заточки ножей строгальных, град. 40

### **Рейсмусование**

Ширина заготовки, мм 260

Высота заготовки, мм 120

Скорость подачи 1, м/мин 6

Максимальная глубина рейсмусования, мм 3

### **Фрезерование дисковыми фрезами**

Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин 2 850

Диаметр дисковой фрезы, мм 125

Толщина дисковой фрезы, мм 10

Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм 30

Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм 22,5

**Станок деревообрабатывающий BELMASH SMDR-2500** - первый многофункциональный станок BELMASH, в котором реализована функция рейсмусования без использования дополнительной приставки.

Станок в полной мере включил в себя все лучшие разработки «Завода Белмаш» в совокупности с новыми идеями. Традиционно исполнен в соответствии с нашим видением на бытовое оборудование для деревообработки – машина многофункциональна, компактна, мощна, легко настраивается.

### **Основные функции станка:**

- строгание (фугование) по пласти или кромкам
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- рейсмусование
- распиловку вдоль и поперек волокон
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна
- фрезерование дисковыми фрезами

### **Особенности:**

- Станок имеет комбинированную линейку, аналогичную станкам серии SDM. С помощью кареток, перемещающихся вдоль направляющих, можно настроить необходимое положение параллельной направляющей (для строгания и пиления) и поворотного кронштейна (для распиловки под углом).
- Строгальный вал, цельный, стальной, с новой конструкцией крепления лезвий. Оснащен тремя ножами, что обеспечивает более тонкую и чистую обработку.
- Предусмотрено встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя.
- Для подключения внешних вытяжных устройств удаления отходов резания предусмотрено три патрубка: на кожухе для удаления стружки при строгании и рейсмусовании (63 мм), на кожухе пильного диска (38 мм), на ограждении пильного диска (28 мм).
- Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца

### **Комплектация:**

- Станок деревообрабатывающий многофункциональный;
- Ограждение пильного диска с расклинивающим ножом;
- Линейка комбинированная (поставляется в разобранном состоянии);
- Ограждение ножевого вала;
- Кронштейн ограждения ножевого вала;
- Ключ рожковый;
- Ключ кольцевой;
- Толкатель;
- Винт-барашек - 3 шт;
- Вкладыш для фрезерования;
- Кожух стружковыброса;
- Диск пильный 315x3,2/2,2x30 мм;
- Нож строгальный - 3 шт;
- Ключ шестигранный - 2 шт;
- Комплект крепежных изделий;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка