

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Круглопильный станок BELMASH TS-250R-380V

Артикул: S047D



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 1.8 кВт

Максимальная
глубина реза 80 мм

Цена без учета доставки: **103 220 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1800 Вт
Напряжение питающей сети	380 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4200 об/мин
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр пильного диска	15,88 / 30 мм
Диапазон углов распиловки по торцу	-60...+60 град
Диапазон углов распиловки по пласти	0...45 (влево) град
Максимальная толщина распиливаемого материала	80 мм
Тип ремня	Поликлиновой (140J6)
Толщина расклинивающего ножа	2,5 мм

Тип передачи	Ременная
Толщина полотна пильного диска	1,8 мм
Толщина зубьев пильного диска	2,6 мм
Максимальная толщина распиливаемого материала при 45°	55 мм
Максимальный ход вправо от пилы	750 мм
Высота рабочей поверхности относительно пола	950 мм
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ	512x685x40 мм
Размеры дополнительного стола, ДхШ	252x685 мм
Количество дополнительных столов	2 шт.
Тип паза	Т-образный
Количество пазов	2 шт
Размер паза (ШхВ)	19x9,5 мм
Диаметр патрубка для отведения стружки	100 мм
Максимальный диаметр пазовального диска (DADO)	203 мм
Максимальная ширина пропила	19 мм
Материал дополнительных столов	Сталь
Максимальный ход влево от пилы	370 мм
Габаритный размер (ДхШхВ)	1440x1060x1135 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	1140x765x575 мм
Масса нетто	120 кг
Масса брутто	128 кг

Круглопильный станок BELMASH TS-250R-380V - предназначен для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.) пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Исполнение напольное.

При соответствующей настройке на станке можно выполнять распиловку вдоль и поперек волокон, распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента, распиловку вдоль волокон с помощью параллельного упора, распиловку поперек волокон под углом с помощью углового упора, отбор четверти.

Особенности:

- На станок установлен трехфазный асинхронный двигатель 380 вольт.
- При соответствующей настройке на станке можно выполнять распиловку вдоль и поперек волокон, распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента, распиловку вдоль волокон с помощью параллельного упора, распиловку поперек волокон под углом с помощью углового упора, отбор четверти.

- Возможна установка наборных дисков DADO, с посадочным диаметром 15,88 мм и шириной до 19 мм, для этого в комплектации станка имеется специальный вкладыш.
- Для установки стандартных дисков с посадкой 30 мм в комплектации имеется переходное кольцо 15,85/30 мм.
- Станок оснащен основным чугунным столом и двумя дополнительными секциями из стали. Стол имеет два стандартных паза для установки углового упора или дополнительных приспособлений.
- На передней направляющей параллельного упора есть шкала для точной установки.
- На расклинивающем ноже установлена защита от обратной отдачи.
- Корпус изделия сварной, закрытый, изготовлен из листовой стали, имеет отверстие для установки патрубка для отвода стружки (Ø 100 мм), снабжен специальными держателями для хранения толкателя, углового упора, параллельного упора, ключа и пильных дисков.
- В нижней части основания станка крепятся ролики.

Преимущества BELMASH TS-250R



Установка дисков DADO

Благодаря посадочному диаметра вала 15,88 мм возможна установка наборных дисков DADO шириной до 19 мм. Для установки стандартных дисков с посадкой 30 мм в комплектации имеется переходное кольцо 15,85/30 мм



Точная настройка угла пропила

На данном станке возможна распиловка под углом с помощью приспособления в диапазоне от -60 до +60 градусов, а также с наклоном пильного диска (от 0 до 45 градусов влево).



Мобильность

Благодаря удобной системе выдвигаемых поворотных колес станок легко перемещается по мастерской.



Чугунный стол

Чугунный стол с Т-образными пазами, для установки дополнительных приспособлений и двумя стальными расширениями.



Высокоточный параллельный упор

Параллельный упор, выполненный из алюминиевого профиля с накладками из фторопласта, с надежным фиксатором положения на направляющих.



Когтевая защита

Механизм защиты от отброса заготовки позволяет безопасно распиливать заготовки.



Когда все под рукой

Корпус станка оснащен держателями для удобного размещения параллельного и углового упоров, а также ключей, толкателя заготовок, пильного диска и кожуха пильного диска.

Комплект поставки:

- Круглопильный станок BELMASH TS-250R-380V (частично разобран)
- Вставка под диск DADO
- Переходное кольцо 16 / 30 мм
- Комплект инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 09:16 · KRATONSHOP.RU