

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок универсальный BELMASH UNIVERSAL-2500E

Артикул: S007A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.5 кВт

Цена без учета доставки: **43 515 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность, Вт	2 500
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Габариты упаковки, мм	973x579x273
Масса нетто, кг	50,8
Масса брутто, кг	54
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин.	5 200
Максимальная глубина пропила, мм	88
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град.	0x45
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град.	-45+45

Размер рабочей поверхности при распиловке Д?Ш, мм	646x556
Диаметр пильного диска, мм	250
Посадочный диаметр под пильный диск, мм	30
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин	5 200
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Максимальная ширина строгания, мм.	270
Размер столов при строгании, мм.	955x286
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град.	0-45
Количество строгальных ножей на валу, шт.	2
Размер строгальных ножей (Д?Ш?В), мм	270x2x20
Угол заточки ножей строгальных, град.	40
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин.	5 200
Диаметр дисковой фрезы, мм	125
Толщина дисковой фрезы, мм	10
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм	30
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин.	5 200
Номинальный размер фрезерного стола, Д?Ш, мм	340x190
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм	13

БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок.

Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием, сверлением с ручной подачей заготовки.

Функции:

- Стругание по плоскости
- Стругание под углом (по ребрам)
- Продольная распиловка
- Продольная распиловка по ребру под углом
- Поперечная распиловка
- Поперечная распиловка под углом
- Отбор четверти
- Фрезерование дисковыми фрезами


- Фрезерование концевыми фрезами
- Сверление

Преимущества BELMASH UNIVERSAL-2500E



Установка концевых фрез

Благодаря установленному патрону возможна установка сверл и концевых фрез (диаметром хвостовика до 13 миллиметров).



Фрезерование дисковыми фрезами

На деревообрабатывающий станок BELMASH UNIVERSAL-2500E есть возможность установки дисковых фрез (толщиной до 10 миллиметров).



Регулируемая высота пропила

Высота пропила станка BELMASH UNIVERSAL-2500E регулируется путем поднятия пильного стола, который имеет четыре стойки.



Максимальная ширина строгания 270 мм

Станок способен строгать заготовки шириной до 270 миллиметров. Этого показателя вполне достаточно для домашней мастерской.



Бюджетная модель с максимальным набором функций

Функционал станка BELMASH UNIVERSAL-2500E включает в себя до 10 операций.

Комплект поставки:

- Линейка
- Стол пильный
- Кожух защитный
- Расклинивающий нож
- Кожух
- Приспособление для поперечной распиловки под углом
- Толкатель
- Фрезерный стол
- Крепежные изделия

- Диск пильный 250x32x3 z=24
- Патрон сверлильный
- Ремень поликлиновой 6PJ356
- Ремень клиновой Ах530
- Ножи строгальные 270x2x20 мм - 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации BELMASH UNIVERSAL-2500E

Сформировано 17.04.2026 08:42 · KRATONSHOP.RU