

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355/2

Артикул: S052A



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.8 кВт
Макс. высота заготовки	145 мм

Цена без учета доставки: **69 740 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 650
Длина, мм	560
Ширина, мм	624
Габариты упаковки, мм	1140x560x290
Масса нетто, кг	74
Масса брутто, кг	78
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность двигателя, кВт	0,8

Характеристики сети, В/Гц	230/50
Диаметр маховика, мм	355
Высота распиловки, мм	145
Ширина полотна пилы, мм	3-19
Длина полотна пилы, мм	2 375
Высота стола над уровнем пола, мм	1 055
Система регулирования стола, град.	0...+45
Максимальная ширина заготовки, мм	350
Размер основания, мм	570x480
Размер стола, мм	350x350
Длина параллельного упора, мм	407
Материал параллельного упора	алюминий
Материал рабочего стола	чугун
Тип паза	Т-образный
Размеры паза, мм	22x7
Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.	-30...+30
Материал углового упора	пластик
Количество пазов, шт.	2
Класс защиты двигателя	IP20
Выключатель	UL
Тип передачи	ременная
Тип ремня	Клиновой, O600
Скорость пильного полотна м/мин.	510/680
Количество скоростей	2
Окраска	порошковая
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	50/100

**Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355/2** - предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1.

**При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:**

- пакетное резание;
- резание по кривой;
- разрезание на заготовки заданной длины;
- продольное резание;
- поперечное резание;
- резание под углом.

### **Особенности:**

- Мощность устройства составляет 800 Вт.
- Рабочий стол изготовлен из чугуна.
- Максимальная габарит обрабатываемой заготовки составляет ШхВ - 350x145 мм.
- Станок имеет две скорости пильного полотна: 1 - 510 м/мин., 2 - 680 м/мин.
- Для подключения вытяжной установки предусмотрено два патрубка диаметром - 50/100 мм.
- На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры.

### **Преимущества BELMASH WBS-355/2:**



#### **Натяжение полотна**

Механизм регулировки натяжения пильного полотна упрощает подготовку станка к началу и завершению работы.



#### **Возможность подключения стружкоотсоса**

Патрубок для подключения стружкоотсоса имеет два диаметра: 50/100 мм.



#### **Чугунная конструкция станка**

Рама станка и стол изготовлены из чугуна, благодаря этому снижается вибрация и повышается качество обработки.



### **Блокиратор**

Выключатель с блокиратором защищает от несанкционированного включения (от детей).

### **Станок соответствует требованиям технических регламентов:**

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### **Комплектация:**

- Станок ленточнопильный;
- Рабочий стол;
- Кронштейн рабочего стола;
- Электродвигатель;
- Упор комбинированный;
- Опора боковая, 4шт;
- Перекладина каркасного основания малая, 2 шт;
- Перекладина каркасного основания большая, 2 шт;
- Столешница каркасного основания;
- Адаптер патрубка аспирации;
- Накладка опоры боковой, 4шт;
- Вставка рабочего стола;
- Полотно пильное 2375x12,7x05 мм 4ТPI;
- Набор ключей;
- Набор крепежа;
- Упаковка.



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 30.05.2026 03:28 · KRATONSHOP.RU