

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный BELMASH WL-300/450VS

Артикул: S079A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. длина заготовки	455 мм

Цена без учета доставки: **37 190 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	420
Длина, мм	965
Ширина, мм	370
Габариты упаковки, мм	845x475x330
Масса нетто, кг	32
Масса брутто, кг	35
Тип двигателя	Коллекторный
Мощность двигателя, кВт	0,55
Характеристики сети, В/Гц	230/50
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	305
Расстояние между центрами, мм	455
Длина подручника, мм	200

Резьба шпинделя, мм	1"x8TPI
Тип передачи	ременная
Количество скоростей вращения шпинделя	3
Скорость вращения шпинделя передней бабки, об./мин.	450-1100/960-2400/1400-3500
Конус пиноли задней бабки	KM2
Размер планшайбы, мм	80

Станок токарный BELMASH WL-300/450VS - применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров.

Особенности:

- Станина изделия выполнена из высококачественного чугуна.
- Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода.
- Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки на станок составляет 305 мм,
- расстояние между центрами составляет 455 мм.
- Станок оборудован коллекторным двигателем мощностью 0,55 кВт с быстросъемными щетками.
- Шпиндель передней бабки вращается в трех диапазонах скоростей - 450-1100/960-2400/1400-3500, в зависимости от расположения ремня на ступенях шкивов.
- Для индикации скорости предусмотрено табло.

Преимущества BELMASH WL-300/450VS



Чугунная конструкция станка

Станина изделия, подручник, передняя и задняя бабки выполнены из чугуна



Регулировка оборотов

Регулировка скорости вращения шпинделя передней бабки в диапазонах от 650 до 3800 об./мин



Индикация скорости

Индикация оборотов на приборной консоли передней бабки



Удобство смены скоростей

Чтобы сменить диапазон скорости вращения достаточно ослабить затяжку крепления положения двигателя, приподнять его, сменить положение приводного ремня, вернуть в исходное положение двигатель и зафиксировать



Возможность удлинить станину

При желании можно увеличить межцентровое расстояние до 1010 мм благодаря удлинению станины BELMASH EB-550 (опция)

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Подручник
- Рукоятка маховика
- Винт рукоятки
- Планшайба
- Вращающийся центр
- Патрон поворотный
- Выколотка
- Консоль инструментальная
- Комплект ключей
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Токарные резцы](#)

Сформировано 28.04.2026 08:00 · KRATONSHOP.RU