

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный BELMASH WL-350/1000VS

Артикул: S080A



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Макс. длина заготовки 1000 мм

Цена без учета доставки: **59 160 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота, мм	1 180
Длина, мм	1 630
Ширина, мм	600
Габариты упаковки, мм	1590x450x455
Масса нетто, кг	65
Масса брутто, кг	68
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность двигателя, кВт	0,55
Характеристики сети, В/Гц	230/50
Максимальный диаметр над станиной, мм	350

Расстояние между центрами, мм	1 000
Длина подручника, мм	300
Резьба шпинделя, мм	1-1/8" x 12TP
Конус шпинделя	KM2
Тип передачи	ременная
Скорость вращения шпинделя передней бабки, об./мин.	500-2300
Конус пиноли задней бабки	KM2
Размер планшайбы, мм	150

Станок токарный BELMASH WL-350/1000VS - применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров. Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки на станок составляет 350 мм, расстояние между центрами составляет 1000 мм. Исполнение напольное, при желании станок можно закрепить на верстаке

Особенности:

- Надежный асинхронный двигатель с регулировкой вращения шпинделя передней бабки от 500 до 2300 об/мин.
- Ключевые детали станка, такие как передняя и задняя бабки, подручник и копил изготовлены из чугуна.
- Станок позволяет делать идентичные изделия, благодаря копировальному устройству.
- Максимальное расстояние между центрами составляет 1000 мм, что позволяет обрабатывать довольно габаритные заготовки.
- Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки на станок составляет 350 мм.
- Исполнение напольное, при желании станок можно закрепить на верстаке.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Копировальное устройство
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка.



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 09.06.2026 00:47 · KRATONSHOP.RU