

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензиновый ударный гайковерт TSS-JH96

Артикул: 24261



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

ип двигателя	Одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см ³	62
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.7/2.31
Частота ударов, уд/мин	700-1500
Максимальное число оборотов, об/мин	5500
Максимальное усилие N/M	2900
Энергия удара (ДЖ)	20-55
Объем топливного бака (л)	1
Расход топлива (л/час)	0.6

Рекомендуемый тип масла	Смазка графитовая
Свеча зажигания	Torch BM6A
Квадрат шпинделя, дюйм (мм)	1(25,4)
Уровень шума (DB/7M)	105
Масса, кг	20.1
Вес брутто (кг)	22.9
Габаритные размеры (ДхШхВ; мм)	620x370x280
Габаритные размеры упаковки (Д.Ш.В) (мм)	690x450x350

Бензиновый ударный гайковерт TSS-JH96 с двухтактным двигателем, является профессиональным инструментом и предназначен для постоянного использования. Главным образом этот инструмент используется в строительстве и ремонте железнодорожных путей. Применяется для откручивания, закручивания резьбовых соединений. В отличие от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового гайковерта не требует дополнительной спецтехники, Значительно ниже по стоимости. Обладает моментом затяжки в 1700 Нм. Квадрат шпинделя у этой модели составляет 1 дюйм. Мощность двигателя инструмента — 1,7 кВт.

Применение:

- Монтаж /демонтаж конструкций.
- Ремонт железнодорожного дорожного полотна.
- Шиномонтаж.

Особенности:

- Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
- Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора.
- Компактные размеры и легкий вес гайковерта делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом.
- Легкий ручной запуск
- Простота в эксплуатации не требует высоко квалифицированного персонала.
- Ремонтпригодность и низкая стоимость запасных частей.

Комплектация:

- Бензогайковерт – 1 шт.
- Канистра для топливной смеси – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Набор инструмента: накидной ключ, гаечный ключ, свечной ключ, отвертка, шестигранные ключи - 3шт.

- Головка торцевая 38 мм - 1шт
- Головка торцевая 41 мм - 1шт
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 14.05.2026 10:15 · KRATONSHOP.RU