

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа Berg OB-18.5 16 бар

Артикул: OB-18.5



Характеристики

Производительность 3000 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Давление до 16 бар

Цена без учета доставки: **100 614 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Произв., м3/мин | 3 |
| Мощность холодильного компрессора, кВт | 0,78 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вход/выход G | 1" |
| Габариты ДхШхВ, мм | 800x500x740 |
| Вес, кг | 93 |

Осушитель рефрижераторного типа Berg OB-18.5 наиболее часто используемое оборудование для подготовки сжатого воздуха. Такие осушители сжатого воздуха достаточно просты в эксплуатации и легко обслуживаются. Являются идеальным вариантом в случае необходимости поддержания постоянной точки росы.

Осушитель рефрижераторный BERG представленного образца изготовлен в соответствии с действующими стандартами качества, что сделало указанную модель одной из наиболее востребованных. Среди факторов, влияющих на продолжительность эксплуатации, стоит отметить:

- Применение современных материалов в конструкции осушителя;
- Большой запас по рабочему давлению в системе;
- Высокая точность исполнения отдельных узлов и компонентов;
- Современная конструкция осушительного модуля.

В совокупности указанные особенности делают решение купить осушитель рефрижераторный представленного образца наиболее удачным при необходимости полного удаления влаги из сжатого воздуха в промышленной системе пневматики. Представленная модель сохраняет эффективность на длительной дистанции.

Стандартная комплектация:

- Осушитель рефрижераторного типа
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 13:48 · KRATONSHOP.RU