

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа Berg OB-75 40 бар

Артикул: OB-75



Характеристики

Производительность 13800 л/мин

Напряжение 380 В

питания

Давление до 40 бар

Цена без учета доставки: **382 104 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Произв., м3/мин | 13,8 |
| Мощность холодильного компрессора, кВт | 3,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Вход/выход G | 2 1/2" |
| Габариты ДхШхВ, мм | 1250x570x111 |
| Вес, кг | 215 |

Осушитель рефрижераторного типа Berg OB-75 наиболее часто используемое оборудование для подготовки сжатого воздуха. Такие осушители сжатого воздуха достаточно просты в эксплуатации и легко обслуживаются. Являются идеальным вариантом в случае необходимости поддержания постоянной точки росы.

Осушитель рефрижераторный BERG представленного образца изготовлен в соответствии с действующими стандартами качества, что сделало указанную модель одной из наиболее востребованных. Среди факторов, влияющих на продолжительность эксплуатации, стоит отметить:

- Применение современных материалов в конструкции осушителя;
- Большой запас по рабочему давлению в системе;
- Высокая точность исполнения отдельных узлов и компонентов;
- Современная конструкция осушительного модуля.

В совокупности указанные особенности делают решение купить осушитель рефрижераторный представленного образца наиболее удачным при необходимости полного удаления влаги из сжатого воздуха в промышленной системе пневматики. Представленная модель сохраняет эффективность на длительной дистанции.

Стандартная комплектация:

- Осушитель рефрижераторного типа
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 17.04.2026 07:09 · KRATONSHOP.RU