

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Бетономеситель DAEWOO DACM180H

Артикул: DACM180H

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В   |
| Мощность           | 0.8 кВт |
| Объем              | 180     |

Цена без учета доставки: **18 492 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Объем барабана, л          | 180         |
| Объем готового раствора, л | 160         |
| Мощность, Вт               | 800         |
| Напряжение, В              | 220         |
| Частота вращения, об/мин   | 30          |
| Материал венца             | Чугун       |
| Габариты, мм               | 835x690x480 |
| Масса изделия, кг          | 59          |

**Бетономеситель электрический DAEWOO DACM180H** - полностью защищен от внешнего воздействия пластиковым кожухом и оснащен принудительной системой охлаждения. Дополнительно установлена защита от перегрева в случае избыточной нагрузки. На все двигатели распространяется специальная

Гарантия DAEWOO. **Чугунный цельно-литой венец** с пожизненной гарантией передает крутящий момент от двигателя непосредственно на чашу бетоносмесителя. Чугунный венец не требует смазки на протяжении всего периода эксплуатации. **Лопастей особой формы** расположены под определенным углом и способствуют более быстрому и качественному приготовлению раствора. Приготовление полностью готового замеса не займет более 5 минут. **Фиксация барабана под любым углом** позволяет выбрать правильный режим в зависимости от типа смеси, а также перевести барабан в положение разгрузки с сохранением вращения и хранения (вертикальное закрепление). **Ременная передача** гарантирует защиту двигателя от избыточной нагрузки при работе с тяжелыми растворами. Комплектуется запасным ремнем. **Транспортировочные колеса** дают возможность свободы передвижения и мобильности при использовании. Рама имеет возможность стационарной фиксации. **Жесткий бак для приготовления раствора** выполнен из стали толщиной 2,0 мм и прошел химическую обработку с целью предотвращения коррозии. Порошковая покраска ударопрочной эмалью гарантирует длительный срок эксплуатации без сколов краски. **Удобное хранение и транспортировка** достигается за счет полностью разборной конструкции и бака состоящего из 2-х частей.

Сформировано 29.04.2026 15:06 · KRATONSHOP.RU