

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бетоносмеситель СБР-1200

Артикул: 95461

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	10 кВт
Объем	1200

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Объем барабана	1200 л.
Мощность	10,0 кВт
Венец	чугунный
Габариты транспортировочные	2400x4400x2200 мм
Вес	1400 кг
Тип двигателя	Электрический
Объем готового раствора	960 л.
Напряжение	400 В
Количество колес	2
Класс товара	профессиональный

Производительность (min)	28 м ³ /ч
Крупность заполнителя, не более 70 мм	
Привод опрокидывания	Редуктор
Принцип действия	гравитационный

Производительность (max) 30 м³/ч

Бетоносмеситель СБР-1200 95461 мощностью 10 кВт, с баком объемом 1200 л, работает от сети 380 В и позволяет готовить 28-30 м³ бетонной смеси в час (до 960 л за один замес). Обеспечивает высокую скорость перемешивания и предназначен для профессионального применения. Может использоваться как самостоятельная установка (например, на строительной площадке без централизованного снабжения бетонными смесями и растворами), а также в составе технологической линии завода по производству бетона или сборного железобетона. Бетоносмеситель произведен на одном из крупнейших заводов России.

Преимущества:

- Надежность — асинхронный двигатель обеспечивает стабильную работу на протяжении длительного времени.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — защитный кожух шестерни препятствует попаданию посторонних предметов в привод.
- Удобная загрузка компонентов смеси — бетоносмеситель оборудован гидравлическим скипом, т.е. подъемным саморазгружающимся механизмом с гидравлическим приводом.
- Мгновенное прекращение работы в экстренной ситуации — производитель предусмотрел кнопку аварийной остановки.
- Реверс — при запуске обратного вращения смесь подается из бака, что облегчает выгрузку компонентов.
- Мобильность — прочные большие колеса облегчают перемещение бетоносмесителя по рабочей площадке.

Комплектация

- Бетоносмеситель
- Дышло
- Совок
- Инструкция

Сформировано 10.01.2026 05:50 · KRATONSHOP.RU