

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Бетономеситель СБР-800

Артикул: 95460

Гарантия лучшей цены!



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	7.5 кВт
Объем	750

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Объем барабана	750 л.
Мощность	7,5 кВт
Венец	чугунный
Габариты транспортировочные	2250x3600x2000 мм
Вес	1400 кг
Тип двигателя	Электрический
Объем готового раствора	550 л.
Напряжение	400 В
Количество колес	2
Класс товара	профессиональный

Производительность (min)	15 м <sup>3</sup> /ч
Крупность заполнителя, не более	70 мм
Привод опрокидывания	Редуктор
Принцип действия	гравитационный
Производительность (max)	18 м <sup>3</sup> /ч

**Бетоносмеситель СБР-800 95460** мощностью 7,5 кВт, с баком объемом 800 л, работает от сети 380 В и позволяет готовить 15-18 м<sup>3</sup> бетонной смеси в час (до 550 л за один замес). Обеспечивает высокую скорость перемешивания и предназначен для профессионального применения. Может использоваться как самостоятельная установка (например, на строительной площадке без централизованного снабжения бетонными смесями и растворами), а также в составе технологической линии завода по производству бетона или сборного железобетона. Бетоносмеситель произведен на одном из крупнейших заводов России.

### Преимущества

- Надежность — асинхронный двигатель обеспечивает стабильную работу на протяжении длительного времени.
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Безопасность — защитный кожух шестерни препятствует попаданию посторонних предметов в привод.
- Удобная загрузка компонентов смеси — бетоносмеситель оборудован гидравлическим скипом, т.е. подъемным саморазгружающимся механизмом с гидравлическим приводом.
- Мгновенное прекращение работы в экстренной ситуации — производитель предусмотрел кнопку аварийной остановки.
- Реверс — при запуске обратного вращения смесь подается из бака, что облегчает выгрузку компонентов.
- Мобильность — прочные большие колеса облегчают перемещение бетоносмесителя по рабочей площадке

### Комплектация

- Бетоносмеситель
- Дышло
- Совок
- Инструкция

Сформировано 11.04.2026 11:37 · KRATONSHOP.RU