

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Blacksmith T-25C

Артикул: 462 001157 148 9



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.65 кВт

Вес 190 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **140 805 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес, кг 190

Вес брутто, кг 220

Размер упаковки, мм 1670 x 570 x 720

Мощность, Вт 650

Напряжение, В 380

Макс. диаметр сверления (мм) 25

Ход шпинделя (мм) 125

Конус Морзе МТ3

Кол-во скоростей 8

Скорость шпинделя при 50 Гц 105-210-350-445-700-890-1450-2900

Вертикальный сверлильный станок Blacksmith T-25C - используют для сверления, зенкерования, растачивания отверстий, сверления глухих и сквозных цилиндрических и конических отверстий диаметром 25 мм в металлических заготовках. Предусмотрено 8 режимов скоростей работы. Станок работает с заготовками разной формы и габаритов.

Удобная регулировка стола

- Опорный стол с идеально обработанной поверхностью. Его легко регулировать по высоте. Фиксируют положение стола с помощью зубчатого механизма.
- Стол поворачивается в горизонтальной и вертикальной плоскости. Станина станка — второй рабочий стол, который используют для работе с крупногабаритными заготовками при отводе основного стола в сторону.

Высокая точность сверления

- Скорость работы регулируют с помощью рычагов в центральной панели.
- Для зажима заготовок предусмотрены T-образные пазы. Рукоятка подачи сверлильного узла с миллиметровой шкалой гарантирует высокую точность сверления.
- Станок Blacksmith T-25C оснащен концевыми выключателями глубины нарезания резьбы, которые можно можно регулировать. Дополнительно предусмотрен концевой выключатель, который включает вращение реверса шпинделя.
- Прочная конструкция станка из чугуна
- Станок изготовлен из чугуна, он тяжелый и устойчивый. Все рабочие узлы выполнены из чугуна и стали. Вес станка — 190 кг.

Безопасен в использовании

- Рабочая зона закрыта специальным пластиковым экраном, он предотвращает вылет искр, стружки и пыли.

Комплектация станка Blacksmith T-25C

- Станок T-25C;
- Ножной выключатель (педаль);
- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-16;
- Сверлильный патрон В-16;
- Деталировка;
- Инструкция по эксплуатации.

Сформировано 08.06.2026 23:40 · KRATONSHOP.RU